

(精密型) 鼓风干燥箱

HJJF 型

HJJF Series Electrothermal Fanned Dryer

适用范围

Scope of application

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、及高精密性恒温实验、温度老化实验用途等。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ 符合 JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范。
- ★ 良好的断热设计，使箱体表面保持较低温度，节约能耗。
- ★ 不锈钢轴流扇叶水平送风，箱内上下层温度均一。
- ★ 侧部出风口，风量可调节。
- ★ 不锈钢管环式加热器。
- ★ 高功率大负载电动机，运转平稳。
- ★ 无触点继电器，避免电磁、高频干扰。
- ★ 进口 PI.D 温度控制器，LCD 彩色液晶屏显示，控温精准。
- ★ 可抽拉活动式搁板。
- ★ 独立的外置电偶式温度保护装置。



型号规格

Model specifications

型号	HJJF-27	HJJF-91	HJJF-136	HJJF-255
温度范围	室温 +10°C 至 250°C			
温度波动度	±0.5°C			
温度均匀度	≤最高工作温度 ±1%			
箱内循环方式	水平送风方式			
报警类型	超温报警、欠温报警、温度探头损坏报警			
内部尺寸 WxDxH(cm)	30x30x30	45x45x45	55x45x55	60x60x60
内部容积 (L)	27	91	136	216
外部尺寸 WxDxH(cm)	89×61.4×74.9	104×76.2×86.9	114×76.2×96.9	119×91.2×104.9
搁板	2	2	2	2
功率 (W)	1500	3000	4500	6000
电源	1Ø 220V 50Hz			3Ø 380V 50Hz
备注	※ 外部宽度 (W) / 深度 (D) 含 2cm 配件、高度 (H) 含 8cm 配件			