

超声波清洗机

多种输出模式，具有强效清洗能力!

工业B.L.T型超声波换能器(螺栓夹持式朗之万换能器)

形成高频声波，具有强大的清洁能力。



UCP-10



UCS-20

UCP系列 (ABS材质,薄膜式键盘, 不锈钢水槽)



- 外壳使用牢固和耐火的ABS材质, 内部水槽材质为304不锈钢。
- 过温保护警报功能。(UCP-02除外)
- LED数字显示屏及防溅式键盘:定时功能。(1 - 99分钟, 最长运行时间为4小时), 温度监视功能。(UCP-02除外)
- 40kHz高频声波具有更强的清洗能力和更高的可靠性。
- 多种输出模式(普通/脉冲/清除), 不同功率选择(低/中/高)。(UCP-02除外)
- 具有脱气功能。(UCP-02除外)
- 标配废水阀、篮筐、顶盖。(UCP-02除外)

型号	UCP-02	UCP-10	UCP-20
水槽体积 (L / cu ft)	2 / 0.07	10 / 0.35	20 / 0.70
温度范围 (°C / °F)	-	室温~ 70 / 室温~ 158	
超声波功率 (W)	100	300	500
尺寸			
水槽内部尺寸 (W x L, D) (mm / inch)	142 x 132, 104 / 5.6 x 5.2, 4.1	295 x 240, 160 / 11.6 x 9.4, 6.3	500 x 290, 160 / 19.7 x 11.4, 6.3
外部尺寸 (W x L x H) (mm / inch)	290 x 210 x 200 / 11.4 x 8.4 x 7.9	490 x 368 x 297 / 19.3 x 14.5 x 11.7	721 x 451 x 297 / 28.4 x 17.8 x 11.7
净重 (kg / lbs)	2 / 4.4	11 / 24.3	17 / 37.5
电源要求(230V, 50 / 60Hz, A)	0.6	1.3	2.2
货号	BDH532011K	BDH532012K	BDH532013K
电源要求(120V, 60Hz, A)	1	1.7	4.2
货号	BDH532011U	BDH532012U	BDH532013U

UCS系列 不锈钢外壳和水槽



- 外壳和水槽均采用304不锈钢制造, 经久耐用。
- 过温保护警报功能。
- LED数字显示屏及防溅式键盘:定时功能(1 - 99分钟, 最长运行时间为4小时), 温度监控功能。
- 40kHz高频声波具有更强的清洗能力和更高的可靠性。
- 多种输出模式(普通/脉冲/清除), 不同功率选择。(低/中/高)
- 标配废水阀、篮筐、顶盖。

型号	UCS-05	UCS-10	UCS-20
水槽体积 (L / cu ft)	5.7 / 0.20	10 / 0.35	20 / 0.70
温度范围 (°C / °F)	室温~ 70 / 室温~ 158		
超声波功率 (W)	200	300	500
尺寸			
水槽内部尺寸 (W x L, D) (mm / inch)	295 x 160, 160 / 11.6 x 6.3, 6.3	295 x 240, 160 / 11.6 x 9.4, 6.3	500 x 290, 160 / 19.7 x 11.4, 6.3
外部尺寸 (W x L x H) (mm / inch)	325 x 230 x 320 / 12.8 x 9.1 x 12.6	325 x 330 x 320 / 12.8 x 12.9 x 12.6	530 x 330 x 297 / 20.9 x 12.9 x 11.7
净重 (kg / lbs)	8 / 17.6	11 / 24.3	15 / 33.1
电源要求 (230V, 50 / 60Hz, A)	0.9	1.3	2.2
货号	BDH532031K	BDH532032K	BDH532033K
电源要求 (120V, 60Hz, A)	1.7	2.5	4.2
货号	BDH532031U	BDH532032U	BDH532033U