

干燥防潮柜 自动防潮箱

储存对湿气敏感的物品及样品

功能特点

> 自动电子除湿装置

无需在内部放置干燥剂，可自动控制储存柜内湿度，方便维护。

> 方便的湿度设置和控制

- 20%~60%RH：湿度可轻松设定在1%RH，8小时内达到20%RH。（DC系列）
- 1~10%RH：湿度可设定为超低湿度1%RH，8小时内达到20%RH。（DC系列）（外部环境为25°C，60%RH）

> 显示实时温湿度

实时显示内部的温度和湿度。



DC-41



当前温度值 当前湿度值 湿度设置



DC-11



方便内部观察
亚克力材质透明窗，便于内部观察。



可调节搁板架高度
搁板架高度可调节，
可同时存放各种大小的物料。



两层堆叠式结构
可将产品的脚垫固定在产品上部，
可进行2层叠加。
(适用型号: DC-11, DC-21S)



便于移动和安装
标配脚轮，便于移动和安装设备。
(DC-41系列)



门锁
标配钥匙锁，以防止未经授权的访问。



技术参数

型号	DC-11		DC-21L		DC-21S		DC-41																
	DCL-11		DCL-21L		DCL-21S		DCL-41																
温度控制范围 ¹⁾	DC	20~60%RH (1% 变量)		20~60%RH (1% 变量)		20~60%RH (1% 变量)		20~60%RH (1% 变量)															
	DCL ²⁾	1~10%RH (1% 变量)		1~10%RH (1% 变量)		1~10%RH (1% 变量)		1~10%RH (1% 变量)															
内部容积 (L / cu ft)	150 / 5.3		300 / 10.6		300 / 10.6		600 / 21.2																
内部尺寸 (W x D x H, mm / inch)	470 x 499 x 500 / 18.5 x 19.6 x 19.7		470 x 599 x 561 / 18.5 x 23.6 x 22.1 (上部) 470 x 499 x 561 / 18.5 x 19.6 x 22.1 (底部)		1070 x 499 x 498 / 42.1 x 19.6 x 19.6		1070 x 599 x 561 / 42.1 x 23.6 x 22.1 (上部) 1070 x 499 x 561 / 42.1 x 19.6 x 22.1 (底部)																
外部尺寸 (W x D x H, mm / inch)	550 x 700 x 653 / 21.7 x 27.6 x 25.7		547 x 700 x 1280 / 21.5 x 27.6 x 50.4		1140 x 700 x 653 / 44.9 x 27.6 x 25.7		1140 x 700 x 1140 / 44.9 x 27.6 x 44.9																
门的数量	1		2		2		4																
可堆叠	可以		不可以		可以		不可以																
搁架板数量 (标配/最多)	2 / 10		4 / 19		2 / 10		4 / 19																
搁架间距 (mm / inch)	32 / 1.3		39 / 1.5		32 / 1.3		39 / 1.5																
每个搁板最大承载重量 (kg / lbs)	20 / 44.1		20 / 44.1		20 / 44.1		20 / 44.1																
净重 (kg / lbs)	36 / 79.4		56.5 / 124.6		58 / 127.9		110 / 242.5																
电源要求 (230V, 50/60Hz, A)	2.0		2.0		2.0		2.0																
货号	AAHF72115K	AAHF70115K	AAHF72135K	AAHF70215K	AAHF72125K	AAHF71215K	AAHF72145K	AAHF70415K															
电源要求 (120V, 60Hz, A)	4.0		4.0		4.0		4.0																
货号	AAHF72116U	AAHF70115U	AAHF72136U	AAHF70215U	AAHF72126U	AAHF71215U	AAHF72146U	AAHF70415U															
产品外观																							
产品内部																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>A (mm)</th> <th>B (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC-11</td> <td>1074</td> <td>1182</td> </tr> <tr> <td>DC-21L</td> <td>1074</td> <td>1182</td> </tr> <tr> <td>DC-21S</td> <td>2276</td> <td>1235</td> </tr> <tr> <td>DC-41</td> <td>2276</td> <td>1235</td> </tr> </tbody> </table>		型号	A (mm)	B (mm)	DC-11	1074	1182	DC-21L	1074	1182	DC-21S	2276	1235	DC-41	2276	1235						
型号	A (mm)	B (mm)																					
DC-11	1074	1182																					
DC-21L	1074	1182																					
DC-21S	2276	1235																					
DC-41	2276	1235																					

- 1) 当除湿单元在干燥时，内部温度和湿度可能会暂时升高。
2) 当环境在25°C和60%RH条件下，DCL系列的湿度范围才能保持。

选配件

	描述		尺寸 (W x D, mm / inch)	货号
搁板 A	粉末喷涂钢板	DC-11, DC-21L (底部)	462 x 479 / 18.2 x 18.9	AAAF7501
	不锈钢	DC-11, DC-21 (底部)	462 x 479 / 18.2 x 18.9	AAAF7511
搁板 B	粉末喷涂钢板	DC-21L (上部)	462 x 579 / 18.2 x 22.8	AAAF7502
	不锈钢	DC-21L (上部)	462 x 579 / 18.2 x 22.8	AAAF7512
搁板 C	粉末喷涂钢板	DC-21S / DC-41 (底部)	1063 x 465 / 41.9 x 18.3	AAAF7503
	不锈钢	DC-21S / DC-41 (底部)	1063 x 465 / 41.9 x 18.3	AAAF7513
搁板 D	粉末喷涂钢板	DC-41 (上部)	1063 x 550 / 41.9 x 21.7	AAAF7504
	不锈钢	DC-41 (上部)	1063 x 550 / 41.9 x 21.7	AAAF7514

※ 针对DC-21和DC-41系列，由于除湿装置位置较低，上搁板与下搁板尺寸不同。



搁板



搁板架