

上海砾鼎水处理设备有限公司

ShangHai Leading Water Treatment Equipment Co.,Ltd.

STAR 星系列超纯水机

品牌:砾鼎 产量 10-30 升可选



STAR 产品性能特点

- 机箱采用 ABS 喷塑工艺; 外观采用曲线设计更美观大方配 备可拆卸沥水槽
- 全系统所有韩式快插滤柱并机箱内置;维护更换方便;
- 水质在线监测系统,可即时测量产水的水质;
- 配备便携式 TDS 笔,可随时随地测试 TDS 含量,电导,水温;
- 触摸按键,两种水质,即开即用;
- 轻触按开门设计, 更换滤芯简单快捷, 整个过程无需使用任何 工具, 轻松完成滤芯更换:
- 支持 WIFI 扩展接口,提供手机 APP 远程监控功能,提升用户的 使用体验; (选配)
- 中文液晶式显示、人性化的操作界面让您能完全监控控制器的工 作状态和实时数据;
- 四位用户密码和工厂密码保护:
- 完善的 RO 纯水和超纯水制水、系统取水、系统冲洗等功能。
- 完善的原水压力显示,无水保护、高压水满等保护功能和故障告 警功能。
- 完善的耗材寿命管理功能,支持耗材唯一身份 ID 识别功能,杜 绝仿冒和劣质的非原装耗材。(选配)
- 采用低压 24VDC 为主电源供电,符合安全规范,满足潮湿环境使 用,不会对人身造成伤害。








产品适用范围

适用于分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药 物研发、医学检验



过滤流程 (此图为最高配综合型过滤流程)





进水水源	城市自来水, 进水水压:0.15-0.5MPa,水温5-40℃
产水量	10,20,30 L/H
取水速度	1.5-2L/min
纯水指标	纯 水: 脱盐率高达95-99%
	超纯水: 电阻率18.25M Ω.cm@25℃
	颗粒(>0.22um)<1个/ml,微生物<1cfu/ml
	TOC(总有机碳): <10 ppb (理化型)
	TOC(总有机碳): <1-3 ppb (UV 型配紫外杀菌灯)
	热源: <0.001 EU/ml (UF 型配 UF 除热源柱)
	TOC: <1-3ppb; 热原<0.001EU/ml (VF 型配紫外杀菌灯和除热源柱)
适用范围	各类理化检测、生化分析、血液检查分子生物学实验、细胞培养、IVF、HPLC、TOC、
	VOC、GC/MS 分析,药物研发、医学检验等。
电 源	220V/50Hz; 48-72W
外形尺寸(mm)	WxDxH: 31.2*47.5*47.5cm
标准配置:	主机(含1套纯化柱)+12L 压力桶+终点滤器+附件包



机器细节介绍

