

Tetra 45 等离子清洗机

等离子表面处理技术



特点

- 便捷的触摸屏操作界面
- 数字及图标多重工艺参数实时显示方式
- 异常报警功能
- 自动/手动操作模式可切换
- 储存多套工艺程序
- 远程操控，数据导出
- 模块多样化选择，多层托盘可选，处理量大

型号	Tetra 45	
控制系统	控制方式	全自动控制（自动/手动切换）
		BASIC PC FULL PC
	操作系统	Windows CE Windows 10
	触摸屏	3.5/7" 15"
工艺气体	O ₂ 、Ar、N ₂ 、CO、H ₂ 、Air、CF ₄ 、NH ₃ 、SF ₆ 等	
工艺气器	1-3（可选）	1-10（可选）
流量计	MFC数字气质流量计	
真空腔体	材质	不锈钢/铝合金
	尺寸WDH(mm)	572x650(1500)x120
	容积（L）	45~100L
电极	材质	铝/不锈钢电极
	层数	1层
发生器	40kHz 0~1500W 80kHz 0~1000W 0~3000W 13.56MHz 0~300W/0~600W/0~1000W 2.45GHz 0~1200W	
真空压力计	皮拉尼传感器(0~9.99mbar)	
托盘	不锈钢/铝	实心板/镂空板
	层数	1层
外形尺寸WDH（mm）	600x850(1600)x1700(2100)	
电源	AC400 V / 16A	
真空泵抽气速度	排气速度不小于30m ³ /H	
选购品	防腐版本、腔体加热、加热盘、温度传感器、单体导入模块、发泡瓶、气浴、RIE电极、H ₂ 安全阀、慢速泄气阀、慢速抽气阀、水冷盘配冷水机、蒸发器、活性炭过滤器、尾气检测、H ₂ 泄漏检测（PC控制）、法拉第盒、钢瓶减压阀	