

## 低速离心机产品介绍

低速离心机产品特点：

- 1、体积适中，兼容性比较好，适合中小型多功能实验要求
- 2、微机控制，变频电机驱动
- 3、多彩LED大屏显示，操作简便，显示更为清晰、直观
- 4、自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换
- 5、采用特殊减震器，具有自动平衡功能
- 6、采用电子门锁，增强安全性
- 7、多种不锈钢管架，更换方便
- 8、设有短时离心专用点动键



技术参数：

型号：	NP-L2-4K	NP-L2-5K	NP-L3-5K	NP-L3-6K	NP-L4-5K
最高转速	4000rpm	5000rpm	6000rpm	6500rpm	5500rpm
最大相对离心力	2250×g	4020×g	4900×g	5190×g	5310×g
最大容量	6×50ml	6×50ml	4×250ml	4×250ml	4×750ml
定时范围	1min~99min	1min~99min	1min~99min	1min~99min	1min~99min
转速精度	±20r/min	±20r/min	±20r/min	±20r/min	±20r/min
支持电源	AC 220±22V 50/60Hz 10A	AC 220±22V 50/60Hz 10A	AC 220±22V 50Hz 10A	AC 220±22V 50Hz 10A	AC 220±22V 50Hz 10A
总功率	100W	150W	500W	550W	750W
整机噪声	≤ 58dB (A)	≤ 65dB (A)	≤ 60dB (A)	≤ 60dB (A)	≤ 65dB (A)
离心腔直径	Φ280mm	Φ280mm	Φ380mm	Φ380mm	Φ420mm
外形尺寸	385×320×270 (mm)	385×320×270 (mm)	525×430×360 (mm)	525×430×360 (mm)	560×460×400 (mm)
外包装尺寸	460×390×330(mm)	460×390×330(mm)	600×500×440(mm)	600×500×440(mm)	640×530×470(mm)
净重	15kg	15kg	40kg	40kg	50kg

转子参数：

转子名称	转子号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心力(×g)
角转子	1	4×50ml	5500rpm	4900×g
		6×50ml	5500rpm	4900×g
水平转子	2	4×50ml	5000rpm	4390×g
		4×100ml		
	3	8×50ml	4000rpm	2810×g
		8×100ml		
	4	16×10/15ml 选配		
	5	24×10/15ml 选配		
	6	32×10/15ml 选配		
	7	48×5/7ml(采血管用)		
	8	64×5ml(采血管用)		
9	48管脱帽吊篮	4000rpm		
	4×250ml	4000rpm	3500×g	
酶标板	10	2×2×96孔	4000rpm	2300×g
	11	2×2×48孔	4000rpm	1700×g