

电热恒温鼓风干燥箱产品介绍

电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌作用。

产品特点：

- 1、采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆均为优质不锈钢材料制成，半圆形四角设计使清洁更方便
- 2、本机温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；采用双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节
- 3、合理风道和循环系统，使工作室温度均匀性良好；采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 4、工作室搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量，箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越



技术参数：

型号	台式/立式电热恒温鼓风干燥箱DHG-系列							
	NP-DHG-9023A NP-DHG-9023B	NP-DHG-9053A NP-DHG-9053B	NP-DHG-9123A NP-DHG-9123B	NP-DHG-9203A NP-DHG-9203B	NP-DHG-9030A NP-DHG-9030B	NP-DHG-9070A NP-DHG-9070B	NP-DHG-9140A NP-DHG-9140B	NP-DHG-9240A NP-DHG-9240B
电源电压	220V 50HZ							
消耗功率	500W 1050W	750W 1050W	1500W 1740W	2000W 2100W	750W 1050W	1050W 1500W	1500W 2000W	2100W 2500W
控温范围	A系列：RT+10~250℃ B系列：RT+10~300℃							
温度分辨率	0.1℃							
恒温波动度	±0.5℃							
内胆尺寸(mm)	300×300×270	420×350×350	550×350×550	600×550×600	340×320×320	400×350×500	450×550×550	500×600×750
外型尺寸(mm)	585×480×450	705×530×530	835×530×730	885×730×780	495×500×625	545×530×805	595×730×855	645×780×1055
搁板	2Pcs							
定时范围	1~9999min							

选购件：

- 1、智能型程序液晶温度控制器.....具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠
- 2、独立限温控制器.....超过限制温度即自动中断，保证实验安全进行不发生意外
- 3、RS485接口和通讯软件.....可连接记录仪和计算机，能记录温湿度参数的变化情况
- 4、温度测试孔 φ 50mm便于实验操作与测量温度
- 5、无纸记录仪.....无纸记录仪是采用单片机微处理器为核心、大屏液晶显示、具有高性能、高可靠性、维护量低、无易耗品等特点。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。精度：清晰明了。记录间隔：1秒—1分。存储空间：最长记录可达半年以上。通讯方式：USB接口.实时显示±0.5%FS，曲线显示±0.5%FS。最多12个显示方式：长寿命液晶单色曲线帮图、数字、混合、追忆、报警等显示。液晶背光：背光、全智能对比与亮度调节功能
- 6、打印机.....面板式