

## 自动关机



2节7号电池，  
2分钟无操作自动关机，  
省电耐用



## 国际防护等级 IP65



防尘且对喷射水柱  
具防护作用，适用  
于厨房、生产车间  
等复杂的环境。



## 体积小巧 携带方便



结构紧凑，  
便于现场与野外时测量

140<sup>g</sup>  
整体裸机



## 产品参数

项目	详细信息
测量范围	0.0-28.0%
分辨率	0.1%/0.1°C
精度	±0.2%/±1°C
温度补偿	10-80°C
使用环境	10-40°C
样品量	≈0.2mL (3-5滴)
测量时间	≈3S
电源	2节7号干电池
尺寸	154X52X44mm
重量	140g

## 适用场景



家庭厨房



水产养殖



卤产品加工



农产品加工

杭州陆恒生物科技有限公司  
Hangzhou Lohand Biological Technology Co., Ltd.

地址：杭州市上城区九环路63号7幢  
联系电话：0571-88087777  
邮箱：lhsw@lohnd.net  
网站：www.lohand.com



## 数显盐度计

光学仪器系列 LH-SA28

杭州陆恒生物科技有限公司  
Hangzhou Lohand Biological Technology Co., Ltd.

## 数显盐度计

光学仪器系列 LH-SA28

遮光盖设计 不怕强光  
触屏、按键双重检测功能



### 产品简介

本仪器采用光学原理，专业测定水样、食品中的含盐量，广泛适用于食品业、饮料业、农产品加工业等。大量实验证明本仪器操作简便快捷，灵敏度，体积小、重量轻、便于携带，适合野外和现场使用。

### 产品特点

- 智能省电
- 轻便易携带
- 防水设计
- 温补功能
- 反应灵敏
- 宽范围参数

## 产品示意图



触屏、按钮  
双重检测功能



## 180°旋转滑动遮光盖设计

室外、烈日下测量不受影响；  
对有颜色的溶液同样测试准确



## 高清屏显示

清晰读数，使用更方便



盐度：10.6%  
折射率：1.330




灵敏度高  
动态线性范围宽



±0.2%/±1°C  
测量精度



0.0-28.0%  
测量范围



样品用量少  
结果不等待



等待3秒  
检测时间



0.2ml (3-5滴)  
样品用量

