

## 小型真空等离子清洗机产品介绍

小型真空等离子清洗机产品介绍：

- 1、全自动控制与手动切换
- 2、超长清洗时间持久稳定
- 3、适合于小型零件批量生产
- 4、高校研究院首选机型
- 5、腔体小巧物理蚀刻性强



技术参数：

型号	NP-PT-2S	NP-PT-5S	NP-PT-10S
腔体材质	316不锈钢表面处理		
腔体尺寸	Φ100x270L	Φ150×270Lmm	220x260x200mm/L*W*H
腔体容量	2L	5L	10L
外形尺寸	560×540×410mm /L*W*H	560x540x410mm/L*W*H	650x550×410mm/L*W*H
电源频率	40KHZ		
电源功率	0-300W(连续可调)		
流量计	高精度2路浮子流量计		
真空计	压力表(量化值显示)		
控制过程	全自动控制与手动(PLC人机界面)		
清洗时间	0-99999S可调		
真空度	1-30pa		
腔体温度	<60°C		
供电电压	220V		
真空泵	2XZ-2(抽速2/S)	2XZ-4(抽速4L/S)	

## 射频真空等离子清洗机产品介绍

射频真空等离子清洗机产品介绍：

- 1、独立数显射频电源
- 2、强力去除光刻胶有机污染物
- 3、腔体内部接近常温
- 4、医疗器械改性首选
- 5、媒粉灰化处理效果显著



技术参数：

型号	NP-PT-2ST	NP-PT-5ST	NP-PT-10ST	NP-PT-15ST
腔体材质	316不锈钢表面处理			
腔体尺寸	Φ100x270L	Φ150×270Lmm	220x260x200mm/L*W*H	320x260x200mm/L*W*H
腔体容量	2L	5L	10L	15L
外形尺寸	560×540×550mm /L*W*H	560x540x550mm/L*W*H	650x550×580mm/L*W*H	650x550x650mm/L*W*H
电源频率	13.56MHZ			
电源功率	0-200W(手动匹配)	0-300W(自动匹配)		0-500W(自动匹配)
流量计	高精度2路浮子流量计			
真空计	压力表(量化值显示)			
控制过程	全自动控制与手动(PLC人机界面)			
清洗时间	0-99999S可调			
真空度	1-30pa			
腔体温度	<30°C			
供电电压	220V			
真空泵	2XZ-2(抽速2/S)	2XZ-4(抽速4L/S)		