

TX-700

得益于其探针和传感器测量范围甚广，TX 700是质构分析理想工具。由于触摸屏可直接显示曲线、编程方法，存储和测量分析，TX 700适用于实验室和生产领域各种场合

特点

- 集成温度探头
- 直接显示曲线
- 可编程并保存测试方法
- 存储和数据传输
- 探针和传感器旋转的多样性
- 可互换的力值传感器
- 高度可调的托盘



技术参数

产品类型

7"触屏压缩与牵引质构仪

传感器 (可选)

10 N (1 kg), 分辨率 0.001 N (0.1 g)
20 N (2 kg), 分辨率 0.001 N (0.1 g)
50 N (5 kg), 分辨率 0.001 N (0.1 g)
250 N (25 kg), 分辨率 0.01 N (1 g)
500 N (50 kg), 分辨率 0.01 N (1 g)

精度

+/- 0.05 % 满量程

速度范围

从 0.1 to 10 mm/s +/-0.2 %

位移

高 : 240mm, 分辨率 : 0.1mm

温度

TX-700配有PT100传感器, 可测量样品温度范围为 -50°C - +300°C

安全

"operator (操作员)" 功能可输入仪器的用户名.该用户名为4位

数字, 可帮助锁定测量条件。

兼容性

兼容所有的配件

电压

90-240 VAC 50/60 Hz

电脑和打印机

RS232和USB端口、USB连接

优点

可调节: 直径160mm 插入台面: 120 x 220mm.可提供操作模式:
压缩-松弛-牵引-TPA周期-针入度和相对压缩模式。

提供的探头和自定义探头选择范围大, 可根据用户要求选择材料、
形状和尺寸.TX700配有7"彩色触屏, 方便使用、优化测量可视性.可
存储测量方法.通过USB备份和输出数据。

通过可选软件进行外部控制。

Options选件

- 管径尺寸:

10-20N (PN 150060)

50-250N (PN 150070)

500N (PN 150080)

- 软件RheoTex (PN N311000 + license PNN311777)

尺寸

D610 x W340 x H650 mm

重量: 22 kg

应用领域



食品工业



化妆品



油漆/油墨/涂料



化学/石油



汽车



建筑行业



教育

供货型号:

订货号	配置
N151010	TX-700 - 10 N TEXTURE ANALYZER
N151020	TX-700 - 20 N TEXTURE ANALYZER
N151050	TX-700 - 50N TEXTURE ANALYZER
N151250	TX-700 - 250 N TEXTURE ANALYZER
N151500	TX-700 - 500 N TEXTURE ANALYZER

中昊清远 (北京) 科技有限公司

北京市朝阳区东亚望京中心

Tel : 010-84786530

Fax : 010-84786530

jeffzhou@chohao.com

www.chohao.com



中昊清远