

■ 智科仪UC系列超声波清洗器



功能特点

- 1. 静音设计:** UC智能静音系列以静音之名而生, 独有的多重降噪设计, 真正确保低于同类产品20分贝以上。(和业内多数厂家同等功率的超声比对下来的数据, 可以实测)
- 2. 显示屏及操控设计:** 3.7寸背景光液晶显示屏, 开模高清屏幕; 感应触控操作, 反应灵敏流畅。(国内目前唯一采用这种设计)
- 3. 结构设计:** 整机外壳SUS304纳米涂层不锈钢; 激光切割一体成型, 表面具有抗指纹耐腐蚀及疏油污处理。(国内目前业内采用的最好的钣金材质)
- 4. 电路设计:** 内置德国IBDI的超声发生器芯片, 超声电路声能转化效率高; 换能器采用压电陶瓷晶片, 频率稳定性高超声效果好, 工业级板件。(保证3年内超声效果没有明显的降低)
- 5. 外观设计:** 独具匠心的玻璃面板设计, 整机色彩鲜艳亮丽, 极具科技质感。(国内多数采用PVC材质的面板)
- 6. 超声功率及频率设计:** 清洗机的每个超声换能器发射功率为50W, 频率采用40KHz, 功率10-100%任意调节。(可以根据要求定制20-120KHz多种频率)
- 7. 温控设计:** 采用PT100高精度温控器, 温度精准, 实时水温显示; 加热采用MCH加热片, 升温均匀。
- 8. 配置:** 主机1台, 说明书1份, 保修卡1份, 出水硅胶管及快速卡口1套, 不锈钢滤网1个。
- 9. 产品质保1年,** 质保期内供方承担需要维修涉及的运费和配件费。
- 10. 供方保证所制造的超声设备符合国内现行政策法规,** 保证提供的产品是全新的未经使用的。

操作面板介绍



超声波清洗器技术参数

型号	智科仪UC-3	智科仪UC-6	智科仪UC-10	智科仪UC-15	智科仪UC-23	智科仪UC-30
内槽尺寸 (mm)	230×140×100	300×150×150	300×240×150	330×300×150	500×300×150	500×300×200
容量 (L)	3.5	6	10	15	22.5	30
频率 (kHz)	40	40	40	40	40	40
超声功率 (W)	100	150	250	400	500	800
加热功率 (W)	200	300	300	400	500	500
温度 (°C)	室温~80	室温~80	室温~80	室温~80	室温~80	室温~80
时间 (min)	1~99	1~99	1~99	1~99	1~99	1~99
网架	有	有	有	有	有	有
排水	/	有	有	有	有	有
降音盖	有	有	有	有	有	有

备注: 特殊型号及要求可根据客户需求定制。