

小型滚瓶机


该小型滚瓶机适用于小批量生物样品的开发和研究, 可以安装在试验台上, 也可以放置于生物培养箱中。最多可以同时放置 4 个 2000ml 滚瓶。

特点

- > 控制面板可以安装固定在滚瓶机上, 也可以远程控制
- > 扁平型的数据线设计, 无需在箱体上单独开孔。
- > 免维护直流无刷马达驱动
- > 钢筋聚氨酯高强度传动带进行动力传输
- > 粉末涂层铝制外壳, 耐久性好, 已清理
- > 防滑橡胶材料, 对滚瓶的贴附性好, 同步滚动效果好, 无打滑现象

技术参数

型号	WB-204MR
转速	2~30rpm
转速精度	1rpm
转速最小可调值	0.1rpm
控制	数字微处理器 PID 控制技术
时间范围	连续 / 99h59min
时间精度	± 1%
显示	LED 显示屏
马达	直流无刷马达
标准滚瓶规格	110~120mm (每个), 总共可放置 4 个
滚瓶机机甲尺寸	362 (W) × 299 (D) × 212 (H) mm
滚瓶机尺寸	375 (W) × 370 (D) × 345 (H) mm
电源	AC 90~264V, 50/60Hz, 10W
重量	12.5kg



Celrol™ 台式滚瓶培养装置

适用迷你型滚瓶

- > 适用于血清瓶、培养基瓶和培养管
- > 用于细胞培养或者染色过程
- > 可容纳 38-60mm 直径以及 240mm 长的瓶子
- > 转速 2-45rpm (根据瓶子尺寸决定)



> 该装置非常适合于 30mL 或更大容积的血清瓶, 100-125mL 培养基瓶或 38x200mm 培养管, 主要用于各种细胞培养的增殖, 例如, 鸡或鼠的单个胚胎细胞培养, 非常便于观察。

> Mini 型台式滚瓶培养装置可以配套任何 38 ~ 60mm 直径且长度不超过 240mm 的滚瓶, 滚瓶的转速为: 3 ~ 45rpm (38mm 滚瓶), 2 ~ 30rpm (60mm 滚瓶)。如需在原设备基础上再叠加滚动层。

* 台式滚瓶培养装置可以根据需要配一层、两层、三层滚瓶架

技术参数

型号	
工作温度范围	温度在 31°C 湿度 80%
湿度范围	10-40°C
38 mm 直径的滚瓶转速	3~45 rpm
60mm 直径的滚瓶转速	2~30 rpm
承载量	4-12 个位点
转速	2-45RPM (取决于滚瓶直径)
适用的滚瓶规格	径 38~60mm x 240mm (最大值)
滚瓶机尺寸	32 x 32.5 x 18 cm
电源	100~240VAC, 50/60 Hz, 14W
订货号	W348923-F

Celrol™ 台式滚瓶培养装置

适用于小型滚瓶

- > 适用于玻璃或者塑料滚瓶
- > 用于细胞培养研究
- > 可容纳两个直径 75-121mm 以及 290mm 长的瓶子, 转速 0.1-3.8rpm (110mm 直径瓶)
- > 有两个或三个瓶位的配件包可选



> 该滚瓶培养装置适合所有 108 ~ 121mm 直径且长度不超过 290mm 的滚瓶。安装在靠外侧的两个滚动轴可以换到内侧, 从而配套 75mm 直径的滚瓶。每层有 2 个滚瓶位。如需在原设备基础上再叠加滚动层。

* 台式滚瓶培养装置可以根据需要配一层、两层、三层滚瓶架

技术参数

型号	
工作温度范围	温度在 31°C 湿度 80%
湿度范围	10-40°C
110mm 直径的滚瓶转速	0.1~3.8 RPM
适用的滚瓶规格	108~121 mm x 290mm (最大值)
承载量	2-6 个位点
滚瓶机尺寸	32 x 32.5 x 18 cm
电源	100~240 VAC, 50/60 Hz, 14 W
重量	8 kg
订货号	W348924-F

附加滚动层套装

- > Mini 型附加滚动层套装可以安装在 Mini 型台式滚瓶培养装置上，每个附加层带有 4 个滚瓶位，每台单层 Mini 型台式滚瓶培养装置最多可以附加 2 个该套装。
- > 套装重量：4.1 kg

订货号	描述	包装数量
W348920-CH	适用于 W348923-F	1 套



附加滚动层套装

- > 小型附加滚动层套装可以安装在小型台式滚瓶培养装置上，每个附加层带有 2 个滚瓶位。每台单层小型台式滚瓶培养装置最多可以附加 2 个该套装。
- > 套装重量：4.1 kg

订货号	描述	包装数量
W348930-CH	台式滚瓶培养装置 (适用于小型滚瓶) 滚瓶板, 适用于 W348924-F	1 套



滚瓶

- > 为贴壁细胞培养设计
- > 可以经受重复的湿热或者干热灭菌
- > 硼硅玻璃制造符合 USP I 型和 ASTM E 438 I 型标准 A 类要求
- > 可配置不同类型的盖

订货号	直径 × 长度 (mm)	可用表面积 (cm ²)	表面积 (cm ²)	容积 (mL)	包装数量
滚瓶, 38mm 长边沿, 黑色酚醛树脂螺纹盖, 丁苯橡胶盖垫 (GPI38-415)					
348252	110 × 240	550	680	1380	4
348253	110 × 285	700	840	1760	4
348256	110 × 480	1320	1500	3450	4
348258	110 × 580	1555	1680	4230	4
滚瓶, 带有内置密封环和聚丙烯倒液环, 白色聚丙烯旋盖, 可用 Wheaton 45mm 透气盖 (订货号 W240751)					
348272	110 × 240	550	680	1380	4
348273	110 × 285	700	840	1760	4
滚瓶, 带有丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖 (GPI51-400)					
348522	110 × 270	700	840	1760	4
348524	110 × 355	940	1070	2500	4
348528	110 × 535	1555	1680	4230	4



45mm 透气旋盖

- > 带 0.2 微米疏水滤膜的无菌透气盖, 单独包装
- > 可用于转瓶侧臂和滚瓶的 45mm 螺纹口
- > 允许气体交换但可防止液体或者细菌等污染物透过滤膜
- > 独立包装
- > 不可高压蒸汽灭菌

订货号	规格 / 描述	包装数量
W240751	透气旋盖	4
W240752	透气旋盖	12

