

# 自动电子干燥箱

适用于安全存放各种湿度敏感的各种样品和产品，如历史文件、光学镜片、薄膜、电子元器件、种子、各种参考样品等。

## 方便与安全

### 温湿度显示

- > 箱内温湿度实时显示
- > 温度无法控制，仅用于显示

DC41 底部脚轮设计，便于安装和搬运

### 搁板高度可调

- > 可选择表面经过环氧树脂涂层处理的搁板，耐腐蚀性能更强
- > 高度可调，灵活调整和利用箱内空间
- > 坚固，每层搁板最大承重为 20kg

### 透明可视窗，可清晰观察箱内样品

- > 采用高品质透明材质作为可视窗
- > 三面留加装了可视窗，大大扩展了观察视野

### 双层叠加功能 (DC-11, DC-21S)

- > 顶部留孔，叠加时可上层的脚垫安装如孔，增加稳固性
- > 可有效利用相对狭窄的空间

### 门锁设计，让样品存储更加安全



## 产品性能

- > 全自动电子干燥装置——无需任何干燥剂，箱内湿度由电子装置自动控制，维护方便
- > 湿度可在 8 小时内达到 20%RH (环境温度 60°C, 湿度 60%RH, 箱内无样品)
- > 湿度设置精度为 1%RH

## 订货信息

型号	DC-11	DC-21L	DC-21S	DC-41
湿度控制范围	20~60%RH (分辨率 1%)			
内部容积	150L	300L	300L	600L
搁板数	1	2	2	4
是否可叠加	可以	不可以	可以	不可以
搁板数 (标配 / 最大量)	2/10	4/19	2/10	4/19
搁板之间的距离	32mm	39mm	32mm	39mm
每层搁板的最大承重	20kg	20kg	20kg	20kg
内部尺寸 (W × D × Hmm)	470 × 499 × 500	470 × 599 × 561 (上层) 470 × 499 × 561 (下层)	1070 × 499 × 498	1070 × 599 × 561 (上层) 1070 × 499 × 561 (下层)
外部尺寸 (W × D × Hmm)	550 × 700 × 653	547 × 700 × 1280	1140 × 700 × 653	1140 × 700 × 1140
重量	36kg	56.5kg	58kg	110kg
电源	230V-50/60Hz-2.0A	230V-50/60Hz-2.0A	230V-50/60Hz-2.0A	230V-50/60Hz-2.0A
订货号	70115K	70215K	71215K	70415K

## 附件

订货号	材质	尺寸	适用于
		W × Dmm	
7501	搁板, 不锈钢, 环氧树脂涂层	462x479	DC-11
	搁板, 不锈钢, 环氧树脂涂层	462x479	DC-21(下层)
7502	搁板, 不锈钢, 环氧树脂涂层	462x579	DC-21(上层)
7503	搁板, 不锈钢, 环氧树脂涂层	1063x465	DC-21S
	搁板, 不锈钢, 环氧树脂涂层	1063x465	DC-41(下层)
7504	搁板, 不锈钢, 环氧树脂涂层	1063x550	DC-41(上层)

订货号	材质	尺寸	适用于
		W × Dmm	
7511	搁板, 不锈钢	462x479	DC-11
	搁板, 不锈钢	462x479	DC-21L(下层)
7512	搁板, 不锈钢	462x579	DC-21L(上层)
7513	搁板, 不锈钢	1063x465	DC-21S
	搁板, 不锈钢	1063x465	DC-41(下层)
7514	搁板, 不锈钢	1063x550	DC-41(上层)