

Hei-VAP Expert Control - 电动升降 (G6垂直式玻璃件)

P/N: 574-02600-05-0



在Hei-VAP Expert的基础上增加了很多智能功能，所有参数和目前工作状态一目了然

- 通过5“触摸屏中央控制面板可以控制整个蒸馏系统，包括真空度和冷却循环水浴导热液制冷温度
- 为便于精确观察，通过显示屏还可以通过图形化界面了解正在进行的操作
- 可快速触碰的按钮：右侧按钮用于直接的真空控制，左侧按钮用于旋转速度控制
- 参数设置可通过触摸屏数字输入或通过旋钮直接调整
- 可直接在开始屏幕进入两个收藏夹
- 可扩展溶剂数据库。您可以将您的收藏夹拷贝到U盘然后复制到其他设备上
- 设计和存储您自己的蒸馏程序(斜坡ramps)
- 通过动态精蒸馏模式(DAA - Dynamic AUTOaccurate Program)进行自动蒸馏。方便且可自由设定：从去发泡到高效蒸馏
- USB和Micro SD接口便于升级设备软件版本，也便于轻松拷贝设置到其他设备

Hei-VAP Expert Control - 技术数据

显示屏	5 “LCD彩色图形显示屏
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
防护等级DIN EN 60529	IP 20
升降	电动升降型号
高度调节速度	25 mm / s
高度调整	155 mm
马达	无刷直流电机，带电子速度控制
加热功率	1,300 W
加热锅温度范围	20 – 210 °C
加热锅温度精度	±1K
过热保护	PT 1000温度传感器， 超过设定温度5°C，自动断电保护
加热锅温度设定	5 “LCD彩色图形显示屏
加热锅温度控制	电子/数字
二次过热。自动关机	250 °C
加热锅材质	V4A不锈钢
加热锅直径	255 mm
加热锅体积	4.5 l
显示蒸汽温度	是
显示蒸汽温度所需的配件	蒸气温度传感器
集成真空控制器	是
定时器	是
程序编辑	是
电源	1,400 W
不含玻璃组件的重量	15 kg
玻璃器组件尺寸G3 (w/d/h)	739 x 477 x 887 mm

玻璃器组件寸G3 XL (w/d/h)	739 x 477 x 920 mm
冷凝面积	1,400 cm ²
XL冷凝器冷凝面积	2,200 cm ²
最大蒸发瓶体积	5 l
转速范围	10 - 280 rpm
集成Hei-CHILL冷却循环水浴控制器	是
真空程序Dynamic AUTOaccurate , 需要AUTOaccurate探针	是
Solvent library	是