

MPT-1102 微型剥离机



应用范围

适用于电化铝松紧度、离型纸、离型膜、隔离纸、保护膜、转移膜、复合膜、胶带、粘合剂等产品剥离力、剥离强度的高精度测试。

主要特点

- 专业剥离
- 支持高温剥离项目测试
- 90°、180°等多种剥离模式测试
- 工业 TFT 屏，触摸屏操作
- 零导航深度的扁平化界面 UI，操作更加方便快捷
- 真彩色液晶屏实时显示过程数据、曲线
- 内嵌结果统计、历史数据查询功能
- 微型打印机打印报告
- 试验速度无级变速，设定范围：(1-500) mm/min
- 高度可调式横梁，适用于各种厚度试样
- 过载保护，急停开关保护
- 配置标准通信接口
- 专业软件分析系统支持
- 支持 DSM 实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（另购）

技术指标

测试量程：6N（标准配置）；10N, 30N, 50N, 100N, 200N, 300N（可选）

精 度：0.03%FSMAX

力值分辨率：0.001N（标准配置）

试验速度：1mm/min~500mm/min（无级变速，连续可调，触摸屏设置）

最大有效行程：470mm

位移分辨率：0.01mm

钳口宽度：30mm（标准配置）； 钳口 55mm（可选）

剥离模式：垂直 + 水平

电 源：AC 220V 50Hz

功 率：30W

外形尺寸：750mm (L) × 340mm (B) × 116mm (H)

净 重：43kg

PTC 控温装置指标（选购）

PTC 温控范围：室温-100℃（标准配置）； 室温-200℃（可选）

PTC 温控精度：0.1℃

总重：12kg（不含升降夹具、动夹具、试验板）

执行标准

GB/T 25256、GB 8808、GB2792、ASTM D3330

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、剥离夹具（钳口宽度 30mm）

选 购： Flexpert 软件分析系统、PTC 温控装置、90 度剥离辅具、180 度剥离试验板、定值张紧辅具、

宽口非标夹具、标准压滚、取样板、DSM 实验室数据管理系统

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！