



LCD 显示

NEW



MINICEN 20 台式小型离心机

最大承载量: 12 x 1.5-2ml; 最大离心力 / 转速: 15596xg / 15000 RPM

MINICEN 是一款紧凑, 快速, 可靠并带有参数准确控制功能的离心机。提供转头可满足 1.5-2ml, 0.5-0.6ml 和 0.2-0.4ml 离心管使用。使用范围涵盖常规微量离心管。

特点

> 体积小, 重量轻 4Kg

LCD 显示屏

- > 显示 RPM/RCF、时间、转头旋转和盖板状态
- > 转速控制步进 100RPM/100 xg
- > 定时从 30sec ~ 999min, 程序步进 1sec. 可分步调节或暂停时间设置
- > 带有倒计时功能
- > 不同声音对离心机不同状态提示, 屏幕信息实时显示设备的运行情况

使用方便

- > 微电脑程序控制
- > 可通过 USB 连接电脑
- > 无刷免维护电机
- > 噪音水平, 低于 60dB
- > 有启动、停止, 开盖和瞬时离心功能
- > 运行过程中可以通过 RPM/RCF 进行速度调节。
- > 自动开盖功能
- > 自动记忆最后参数设定值

安全

- > 离心机盖的安全系统
 - 自动机械锁盖
 - 紧急盖解锁功能
 - 运行过程中锁盖保护
 - 防止盖突然下落保护
 - 盖上有观察孔, 用于操作检查
- > 未配平检查, 将自动停机
- > 转子和适配器可高压蒸汽灭菌, 方便安装
- > 强制内部空气流动可以减少温度增加

订货信息

订货号	尺寸 w x d x h mm	净重 Kg	电压 V	电流 Hz	功率 W
CE182	260 x 230 x 130	4	230-110	50-60	180

标准配置: Minicen 主机 + 角转子 RT255 (12 x 1.5-2 ml) + 适配器 (12 x 0.5-0.6 ml. (RE 509) 和 12 x 0.2-0.4 ml. (RE 510)).

欧盟认证: 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.
执行标准: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.

附件信息

RT255		RT263	
图示			
转子	30° 固定角度	30° 固定角度	
最大容量	12 x 1.5-2 ml	16x0.2ml	
最大转速 RPM	15000	15000	
半径 (mm)	62	52	
最大离心力 RCF	15596	13080	
离心管容量	离心管数	适配器	适配器
微量离心管 1.5-2ml	12	订货号	离心管数
微量离心管 0.5-0.6ml	12	-	订货号
微量离心管 0.2-0.4ml	12	RE509	-
		RE510	16