

HDL-600S 型自动测硫仪



HDL-600S 自动测硫仪属于多样智能测硫仪，其连续自动送样结构，故障率低，一次性放入 24 个煤样，仪器就会自动完成全部样品的试验，并且途中还可循环地随时添加新的煤样，符合国标 GB/T214 《煤中全硫的测定方法》的要求，系统设计有故障检测任务程序。在测硫仪工作时，将实时监控系统的各功能部件，具备故障的判断报警提示功能。另外还有调试菜单，方便故障的诊断和排除。软件全面支持 Windows 平台，系统稳定性较高。人机交互界面友好，方便操作人员学习使用。可联网实现远程数据共享，方便数据管理。

主要技术参数：

- 1: 测硫分辨率：0.001%
- 2: 测硫范围：0.1% ~ 40%
- 3: 测试时间：4 ~ 8(依试样种类和重量而定)
- 4: 测试温度：1150 °C (煤) 920 °C (油)
- 5: 控温精度：± 5 °C
- 6: 试样重量：测煤 40 mg-70 mg
- 7: 试样数量：1 ~ 24 个 (测试过程中可追加试样)
- 8: 电源：220V ± 10% 50Hz

9: 功率: $\leq 3.5\text{kw}$

10: 外型尺寸: $550\text{mm} \times 500\text{mm} \times 630\text{mm}$

11: 重量: 40 kg

配置清单:

序号	名称	数量
1	控制器主机	1 台
2	联想商务电脑	1 台
3	打印机	1 台
4	硅碳管	1 根
5	石英管	2 根
6	热电偶	1 根
7	电解池	1 个
8	坩埚	25 个
9	搅拌子	2 个
10	电解池密封圈	1 个
11	串口连接线 天平连接线	各 1 根
12	石英垫	1 个
13	止水夹	1 个
14	镊子	1 把
15	药勺	1 把
16	变色硅胶	1 份
17	电解液 煤样	各 1 份