

FlexiVap 系列蒸发器 (氮吹仪)

FlexiVap 系列蒸发器是一款全新的氮气或空气蒸发器，为化学，生物反应中的浓缩 / 蒸发溶剂设计。适用于环境，化学、石油，食品，法医，地球化学和其他科学研究中溶剂的蒸发与浓缩，非常适用于大量样品的处理。特定型号的数字式温度控制温度可以达到 100°C。

- > 占地面积小，节约空间
- > 每个管口可以适配标准尺寸的进样瓶
- > 配套一个歧管，适用于所有规格的瓶子，适用样品瓶尺寸范围从标准 EPA 40ml 和 20ml 到 2ml 和 4ml 样品瓶。有两种模式可供选择，一种可以同时从标准 EPA 24 位 (40ml) 或 48 位 (4ml) 样品瓶中蒸发溶剂；另一种模式为同时一半数量的样品瓶中蒸发溶剂。较大的尺寸模具可以处理 24 个大样品瓶子类似 TurboVap 的，但 FlexiVap 应用更灵活。用户只需一台 FlexiVap 蒸发仪就能满足实验室中不同规格容器中溶剂的蒸发。
- > 操作简单，每个管口的开关可以独立控制，并且可以调节其流速。用户不需任何气流时，可关闭开关，即节约氮气，也避免未使用管口灰尘带来的污染。
- > 所有管口的气体流速一样 (不论打开几个通气管阀门)，所有样品同时接收到气体，避免热敏感性样品在蒸发开始时分解
- > 带自动针阀；能够轻松调节针阀高度；易清洁；氮气吹扫后不会带走样品



描述	最大压力 (psi)	重量 (kg)	订货号
24 位氮吹系统, 带流量计, 无加热, for small insert	50	6.8	YH-1*
48 位氮吹系统, 带流量计, 无加热, for larger insert	50	6.8	YH-2*
24 位氮吹系统, 带流量计, 带加热, for small insert	N/A	9.1	YH-1-24*
48 位氮吹系统, 带流量计, 带加热, for larger insert	N/A	11.3	YH-2-24*
* 内置模块为选配件, 需			
48 位铝制模块, 用于 12mm 样品瓶 (Use with large system)	N/A	1.4	YH-4812
48 位铝制模块, 用于 15-16mm 样品瓶 (Use with large system)	N/A	1.4	YH-4815
48 位铝制模块, 用于 15mL 的离心管 (Use with large system)	N/A	1.4	YH-4816-15
24 位铝制内嵌模块, 用于 28mm 的样品瓶 (Use with large system)	N/A	1.4	YH-4828
24 位铝制模块, 用于 50mL 的离心管 (Use with large system)	N/A	1.4	YH-4829-50
24 位铝制模块, 用于 12mm 瓶 (Use with small system)	N/A	0.9	YH-2412
24 位铝制模块用于 15-16mm 样品瓶 (Use with small system)	N/A	0.9	YH-2416
24 位铝制模块, 用于 15mm 离心管 (Use with small system)	N/A	1.8	YH-2416-15
12 位铝制模块, 用于 28mm 样品瓶 (Use with small system)	N/A	0.9	YH-2428
12 位铝制模块, 用于 50mL 的离心管 (Use with small system)	N/A	1.8	YH-2429-50
加热底板, 带数字温度控制, MAX. 100°C, 配置 CEE/7 插头	N/A	1.8	YH24

