

LB-66 水质硫化物-酸化吹扫仪

4 位水质硫化物吹扫仪 酸化氮吹装置可定制电动升降厂家 样品处理
产品说明:

水质硫化物酸化吹气仪适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定,按照国标《GB/T16489-1996 水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000 水质硫化物的测定碘量法》的要求设计的,完全可以满足实验前处理要求,该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点

4 位水质硫化物吹扫仪 酸化氮吹装置可定制电动升降 样品处理

主要特征:

- 1、采用恒温水浴加热方式,加热均匀
- 2、电动控制样品架和配气系统的升降
- 3、旋转样品架,正面安装样品,操作简单
- 4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
- 5、针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量
- 6、采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点

技术参数:

- 1、型号: LB-66
- 2、样品数: 4 个
- 3、气体流量计: 0-3L/min
- 4、加热方式: 自动控温恒温水浴
- 5、加热功率: 1000W
- 6、温度范围: 室温—99.9℃
- 7、显示方式: 数字显示
- 8、控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 9、电源电压: 220V 50HZ
- 10、外形尺寸: 530×390×620mm











