

组合式真空抽滤套装



V300A

订货号	167301-22
极限真空度 (mbar)	150
最大抽气速度 (L/min)	17
收集瓶容量	1000 ml
滤膜直径	47/50 mm
抽滤杯容量	300 ml 玻璃滤杯
有效抽滤面积	8 cm ²
通用软管内径	8 mm
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	60
配套玻璃抽滤瓶组	VF6

该套装可做为一般的抽滤系统使用，如水质检测。

套装包括 V300 真空泵、VF6 抽滤套件、碟形滤片和硅胶管

该套装可做为一般的抽滤系统使用，如悬浮固形物检测 (Suspended solid)

套装包括 V300 真空泵、VF1 抽滤套件、碟形滤片、硅胶管、1 μ m 玻璃纤维滤纸



V300B

订货号	167302-22
极限真空度 (mbar)	150
最大抽气速度 (L/min)	17
收集瓶容量	1000 ml
滤膜直径	47/50 mm
抽滤杯容量	300 ml 玻璃滤杯
有效抽滤面积	9.6 cm ²
通用软管内径	8 mm
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	60
配套玻璃抽滤瓶组	VF1



V300SS

订货号	167303-22
极限真空度 (mbar)	150
最大抽气速度 (L/min)	17
收集瓶容量	1000 ml
滤膜直径	47/50 mm
抽滤杯容量	300 ml 玻璃滤杯
有效抽滤面积	9.6 cm ²
通用软管内径	8 mm
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	60
配套玻璃抽滤瓶组	VF2

该套装可做为一般的抽滤系统使用，特别设计应用在微生物测定，如总生菌数、大肠杆菌等微生物检测。

套装包含 V300 真空泵、VF2 抽滤套件、电子点火本生灯、碟形滤片、硅胶管以及 0.45 μ m 微生物专用滤膜

该套装可应用于 HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理或溶剂 (Mobil phase) 纯化

套装包含 C300 真空泵、VF3 玻璃抽滤套件、碟形滤片和高压硅胶管



C300A

订货号	169301-22
极限真空度 (mbar)	210
最大抽气速度 (L/min)	22
收集瓶容量	1000 ml
滤膜直径	47/50 mm
抽滤杯容量	300 ml 玻璃滤杯
有效抽滤面积	8 cm ²
通用软管内径	8 mm
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	60
配套玻璃抽滤瓶组	VF2