

## 多功能恒温器 (干浴器)

- > 四位 LED 温度显示, 可以进行温度校准
- > 多种加热铝块可供选择
- > 加热槽为不锈钢材质, 不锈钢加热槽可以当作小型恒温浴槽使用
- > RS232 接口, 选择相应的控制软件可以实现温度控制, 数据下载及资料搜索功能等
- > 过热保护装置: 温度高于 170°C 自动停止加热。
- > 三种模式: OFF, OFF-TIME, and WAIT-TIME
- > 标配 PT100-01 温度传感器

### 控温准!

- > 快速加热
- > 优异的温度均匀性
- > 标配 PT100 温度传感器



WD310

Best-seller!



WD320

### WIGGENS® 多功能恒温器 (干浴器)

#### 应用领域:

- > DNA 提取
- > DNA 分析
- > 免疫测定
- > 酶反应
- > 酶解
- > 酶活性分析
- > 熔点测定
- > 沸点测定
- > 凝固研究
- > 生化反应
- > 细胞培养的孵化和激活
- > 血检
- > 孵育处理
- > 限制性反应
- > 热变性
- > 原位杂交
- > 血尿素测定
- > 核酸杂交

#### 技术参数

型号	WD310	WD320
温度范围 (°C)	40~150°C (带 PT100)	50~150°C (不带 PT100)
解析度 (°C)	±0.1	±0.1
准确度 (°C)	±0.1	±0.1
安全温度 (°C)	Cut off at 170	Cut off at 170
设定时间 (min)	1~9959 / OFF	1~9959 / OFF
加热块数量	1	2
显示	4 1/2" LED	4 1/2" LED
外形尺寸 (W x L x H mm)	200 x 270 x 80	200 x 270 x 80
加热块尺寸 (W x L x H mm)	79 x 104 x 50	79 x 104 x 50
订货号	179310	179320

#### 备选加热块规格

订货号	规格	孔数	直径 / 深度
179300-01	0.2mL	64 孔	6x17mm
179300-02	0.5mL	20 孔	8x25mm
179300-03	1.5mL(or2.0)	20 孔	11x35mm
179300-04	10mL	20 孔	10x33mm
179300-05	13mL	20 孔	13x36mm
179300-06	20mL	12 孔	20x48mm
179300-07	25mL	6 孔	25x45mm
179300-10	17mL	12 孔	17x44mm

模块取出器  
179300-11

