

## MICROCEN 24 台式小型离心机

最大承载量：10 x15mL；最大离心力 / 转速：6368xg / 8000rpm

Microcen 24 离心机是一个小巧实用的设备，可以满足使用者对小型离心机的使用要求，并且可以在短时间内得到一个可靠的结果

### 使用方便

- > 微电脑程序控制
- > 无刷免维护电机
- > 转子记忆功能
- > 噪音水平，低于 60dB
- > 有启动、停止，开盖和瞬时离心功能
- > 运行过程中可以通过 rpm/RCF 进行速度调节。
- > 自动开盖功能
- > 自动记忆最后参数设定值
- > 超速保护

### 特点

LED 显示屏

- > 显示 rpm/RCF、时间
- > 转速控制，步进 50rpm/10xg
- > 可以在到达设定值后，进行正计时或倒计时
- > 定时从 1 ~ 999min，程序步进 1min。可分步调节或暂停时间设置
- > 加减速控制分三步：快速，中等，惯性
- > 有声音和屏幕信息提示，实时显示设备的运行情况

### 安全

- > 离心机盖的安全系统
  - 自动机械锁盖
  - 紧急盖解锁功能
  - 运行过程中锁盖保护
  - 防止盖突然下落保护
  - 盖上有观察孔，用于操作检查
- > 未配平检查，将自动停机
- > 离心室和外壳之间有安全保护层
- > 离心室为不锈钢材质（易于清洁）
- > 转子和适配器都可高压蒸汽灭菌，安装方便
- > 强制制内部空气流动，可以减少温度增加
- > 节能设置，带有自动断开选项设置



欧盟认证：2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.  
执行标准：EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.

### 订货信息

订货号	尺寸 w x d x h mm	净重 Kg	电压 V	电流 Hz	功率 W
CE202	276 x 390 x 272	16	220-240	50-60	280

标准配置：MICROCEN 24 主机 + 角转子 RT246 (8x15 mL)

### 附件信息

	RT246	RT247	RT248
图示			
转子	30°固定角度	30°固定角度	30°固定角度
最大容量	8x15 mL	12x5 mL	10x15 mL
最大转速 rpm	8000	8000	8000
半径 (mm)	91	72	89
最大离心力 RCF	6511	5152	6368
离心管容量	适配器	适配器	适配器
	离心管数量	订货号	离心管数量
15 mL/10mL 采血管	8	-	10
15mL 圆锥底管	8	RE459	-
10 mL/7mL/10mL 采血管	8	RE371	10
5mL/5 mL 采血管	8	RE377	10
1.5-2mL 微量离心管	8	RE513	-
0.5-0.6mL 微量离心管	8	RE514	-
0.2-0.4mL 微量离心管	8	RE515	-