

## UNICEN21 台式通用离心机

最大承载量：4 x 100ml；最大离心力 / 转速：2938xg / 4200rpm

通用，紧凑，灵活和低噪音，是 Unicen21 的设计理念。最大容量 4x100 毫升，可达 4.200rpm/ 2.899xg，转速和时间数字显示。运行结束后机盖自动打开。全自动的运行方式，节省操作程序。

全新的安全操作系统：免维护无碳刷马达；转头平衡自动检测；全不锈钢离心腔；机盖自动锁定。

即使在少量样品的情况下也可以理想的运行，这无疑是在紧急实验时适当的选择，因为它减少了样品制备时间。

### 使用方便

- > 微电脑程序控制
- > 无刷免维护电机
- > 转子记忆功能
- > 噪音水平，低于 60dB
- > 有启动、停止，开盖和瞬时离心功能
- > 运行过程中可以通过 rpm/RCF 进行速度调节。
- > 自动开盖功能
- > 自动记忆最后参数设定值
- > 超速保护

### 特点

LED 显示屏

- > 显示 rpm/RCF、时间
- > 转速控制，步进 50rpm/10xg
- > 可以在到达设定值后，进行正计时或倒计时
- > 定时从 1 ~ 99min，程序步进 1min。可分步调节或暂停时间设置
- > 加减速控制分三步：快速，中等，惯性
- > 有声音和屏幕信息提示，实时显示设备的运行情况

### 安全

- > 离心机盖的安全系统
  - 自动机械锁盖
  - 紧急盖解锁功能
  - 运行过程中锁盖保护
  - 防止盖突然下落保护
  - 盖上有观察孔，用于操作检查
- > 未配平检查，将自动停机
- > 离心室和外壳之间有安全保护层
- > 离心室为不锈钢材质（易于清洁）
- > 盖关闭时可拆卸转子
- > 转子和适配器都可高压蒸汽灭菌，安装方便
- > 强制内部空气流动，可以减少温度增加
- > 节能设置，带有自动断开选项设置

欧盟认证：2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.





执行标准：EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.

### 订货信息

订货号	尺寸 w x d x h mm	净重 Kg	电压 V	电流 Hz	功率 W
CE126	410 x 530 x 320	36	220-230	50-60	280



## 附件信息

		RT177	RT260		RT175		RT173 (1)		
图示									
转子		水平转头	水平转头		水平转头		水平转头		
容量		8 x 15 mL	28 x 15 mL		4 x 50 mL		4 x 100 mL		
最大转速 rpm		4200	4200		4200		4200		
半径 mm		145	147		145		147		
最大离心力 RCF		2860	2899		2860		2899		
离心管容量	规格 (mm)	转子适配器		转子适配器		转子适配器		转子适配器	
		离心管数量	订货号	离心管数量	订货号	离心管数量	订货号	离心管数量	订货号
100mL	Ø 48 x 95	-	-	-	-	-	-	4	RE446
80mL	Ø 44 x 100	-	-	-	-	-	-	4	RE338
50mL	Ø 34 x 100	-	-	-	-	4	RE445	4	RE335
50mL 圆锥底	Ø 29 x 117	-	-	-	-	4	RE342	4	RE341
30 mL	Ø 25 x 98	-	-	-	-	4	RE333	4	RE332
15 mL	Ø 16 x 100	8	-	28	-	4	RE329	16	RE316
15 mL 圆锥底	Ø 17 x 122	8	-	-	-	4	RE329	4	RE339
10 mL	Ø 13 x 100	8	RE371	28	RE516	12	RE313	20	RE320
10 mL 采血管	Ø 16 x 107	8	-	28	-	4	RE329	16	RE316
7/10 mL 采血管	Ø 13 x 107	8	RE371	28	RE516	4	RE337	20	RE320
5 mL	Ø 13 x 75	8	RE377	28	RE512	12	RE313	20	RE320
5 mL 采血管	Ø 13 x 82	8	RE377	28	RE512	4	RE337	20	RE320
1.5-2mL 离心管	Ø 11 x 42	8	RE513	-	-	12	RE463	20	RE408
0.5-0.6mL 离心管	Ø 8 x 30	8	RE514	-	-	12	RE531	20	RE519
0.2-0.4mL 离心管	Ø 6 x 45	8	RE515	-	-	2	RE532	20	RE473

1、转子包含密封盖；

## 附件信息

		RT226	RT163		RT256		RT167		
图示									
转子		30 度固定角度	35 度固定角度		35 度固定角度		35 度固定角度		
容量		8 x 15 mL	24 x 15 mL		32 x 15 mL		6 x 50 mL		
最大转速 rpm		4200	4200		4200		4200		
半径 mm		91	132/114		149/130		132		
最大离心力 RCF		1795	2603/2248		2938/2563		2603		
离心管容量	规格 (mm)	转子适配器		转子适配器		转子适配器		转子适配器	
		离心管数量	订货号	离心管数量	订货号	离心管数量	订货号	离心管数量	订货号
100mL	Ø 48 x 95	-	-	-	-	-	-	-	-
80mL	Ø 44 x 100	-	-	-	-	-	-	-	-
50mL	Ø 34 x 100	-	-	-	-	-	-	6	RE447
50mL 圆锥底	Ø 29 x 117	-	-	-	-	-	-	6	RE365
30 mL	Ø 25 x 98	-	-	-	-	-	-	6	RE387
15 mL	Ø 16 x 100	8	-	24	-	32	-	6	RE361
15 mL 圆锥底	Ø 17 x 122	8	-	12	-	32	-	6	RE361
10 mL	Ø 13 x 100	8	RE371	24	RE385	32	RE518	18	RE360
10 mL 采血管	Ø 16 x 107	8	-	24	-	32	-	6	RE361
7/10 mL 采血管	Ø 13 x 107	8	RE371	24	RE385	32	RE518	6	RE364
5 mL	Ø 13 x 75	8	RE377	24	RE306	32	RE517	18	RE360
5 mL 采血管	Ø 13 x 82	8	RE377	24	RE306	32	RE517	6	RE364
1.5-2mL 离心管	Ø 11 x 42	8	RE513	-	-	-	-	18-	RE464
0.5-0.6mL 离心管	Ø 8 x 30	8	RE514	-	-	-	-	18	RE533
0.2-0.4mL 离心管	Ø 6 x 45	8	RE515	-	-	-	-	18	RE534