

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



砷测试套件

For the standard situation in water testing



- 根据世卫组织的证明
- 检测灵敏度高
- 应用简单安全

货号: 400700

行业

NGO | 其他行业 | 市政 | 食品和饮料行业

砷测试套件

砷检测 由于其杰出的检测灵敏度，适用于测定饮用水中的砷。

亮点

- 检测灵敏度符合世卫组织对于 饮用水质量 的要求。通过该检测可以清楚地检测 0.005 mg/l 的砷。
- 干扰性硫化物离子的去除 在检测过程中整合。为了最小化对于用户的潜在危险，弃用了剧毒的醋酸铅。
- 以固体形式计量反应所需的酸。借此排除可能会发生的手部 烧灼 。
- 反应容器由 不易碎的塑料制成，非常适合现场工作。
- 在检测过程中反应容器严密封闭，因此不会有砷气体逸出。这消除了对于用户的另一种潜在威胁。
- 砷检测包含一个 可清洗的比色卡 和一个采用图标形式的简单短指令。因此外语技能匮乏不再构成处理操作的问题。

参数

分级 : 0 – 0.005 – 0.01 – 0.025 – 0.05 – 0.1 – 0.25 – 0.5 mg As₃₊/₅₊/_I

配件

用于 100 次测定的装备在箱子内保存

测量范围

Test Name	测量范围
Arsenic	0 - 0.5 mg/l As