

顶置式搅拌机

WOHS-10 Pro / WOHS-15 Pro

WOHS 系列的顶置式搅拌机非常适合搅拌和混合任务。通过应用现代技术和高质量零部件来满足实验室和其它领域的苛刻应用需求。



高亮 TFT 屏幕

显示转速设定值和实际值，并可切换显示扭矩



准确控制

使用中央旋转旋钮和触摸键轻松操作所有参数
准确度 $\pm 1\text{rpm}$



工作状态指示灯

待机（蓝色）、运行（绿色）、报警（红色）



时间设定范围

0~99hr99min
自动计时功能，开始搅拌后自动开始计时



无刷直流电机

运行安静，使用寿命更长，高效率，免维护



温度测量

测温范围：-10~350°C
测温分辨率：0.1°C



自锁式手紧钻夹头

操作方便快捷，有锁定功能，轴心度高
夹持范围：0.5-10mm



旋转方向

顺时针或逆时针

型号	WOHS-10 Pro	WOHS-15 Pro
订货号	W3041010	W3041015
速度范围 [rpm]	40~2000	40~2000
最小步进量 [rpm]	1	1
转速测量偏差 $n > 300\text{rpm}$	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$
速度显示	TFT	TFT
顺时针或逆时针搅拌	有	有
速度设置	触摸键和旋钮自由配合设置，方便灵活	触摸键和旋钮自由配合设置，方便灵活
时间设定范围	0~99hr99min	0~99hr99min
温度测量范围 [°C]	-10~350	-10~350
温度测量分辨率 [°C]	0.1	0.1
工作状态指示灯	待机（蓝色）、运行（绿色）、报警（红色）	待机（蓝色）、运行（绿色）、报警（红色）
功率 [W]	30	60
电机原理	直流无刷电机	直流无刷电机
自锁式手紧钻夹头	无需工具，便于安装和更换搅拌桨	无需工具，便于安装和更换搅拌桨
夹持直径 [mm]	0.5~10	0.5~10
空心轴，内径 [mm]	10.2	10.2
电源	100~240VAC, 50/60Hz	100~240VAC, 50/60Hz