

防腐蚀溶剂回收真空泵

- > 免维护，环保设计，超静音运行
- > 密闭系统提供温和的蒸馏环境
- > 准确控制的蒸发过程
- > 进气口缓冲瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体
- > 收集溶剂彻底，可直接连接电源和工作系统
- > 真空度范围：2-30mbar
- > 流速范围：10-95L/min
- > 由防腐蚀隔膜真空泵，变频隔膜真空泵，底板，缓冲瓶，冷凝器，数显真空表及真空控制系统等部件组成
- > 普通型 CSC 系列具有数显真空控制器，可以显示和自动控制系统真空度，它可以准确控制真空度在您设定的数值及多段程序编程程序，还可以设定不同单位及外部模拟量控制等应用。
- > 变频控制型 CSC 系列具有真空控制系统，结构模块化设计，将变频泵与控制单元集成一体，更好的为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气提供真空条件，以及溶媒回收、各种剧毒，易燃易爆、强酸、强碱抽取。除适用于循环水式真空泵和旋片式真空泵的适用场合外，还用于医疗医药产品分析、电子及半导体行业等领域。



CSH410

订货号	900512
极限真空度 (mbar)	13
最大抽气速度 (L/min)	25
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	12.5
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	95
额定电流 (A)	0.5

CSH 防腐蚀溶剂回收真空泵

WIGGENS -CSH 真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂。



CSH510

订货号	900513
极限真空度 (mbar)	8
最大抽气速度 (L/min)	34
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	15.8
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245



CSH520

订货号	900515
极限真空度 (mbar)	8
最大抽气速度 (L/min)	50
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	16.4
噪音 (dB)	55
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	150



CSH610

订货号	900514
极限真空度 (mbar)	2-4
最大抽气速度 (L/min)	37
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	16.6
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245

CSC 防腐蚀溶剂回收真空泵

WIGGENS -CSC 真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂，同时装有真空控制器，可以设定、显示和控制系统的真空度。



CSC410

订货号	900522
极限真空度 (mbar)	13
最大抽气速度 (L/min)	25
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	16
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	95



CSC510

订货号	900523
极限真空度 (mbar)	8
最大抽气速度 (L/min)	34
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	19.3
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245



CSC520

订货号	900525
极限真空度 (mbar)	8
最大抽气速度 (L/min)	50
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	19.8
噪音 (dB)	55
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	145



CSC610

订货号	900524
极限真空度 (mbar)	2-4
最大抽气速度 (L/min)	37
接口规格 (mm)	10
重量 (kg)	20.1
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245

CSC 防腐蚀溶剂回收真空泵 (变频)

CSC 变频控制型回收系统，通过改变马达转速来达到更加准确地真空压力，其中真空控制器具有 PID 自整定功能，可以根据客户使用不同环境，控制器通过 AI 人工智能逻辑 PID 算法，准确的调节马达转速，准确达到客户所需的数值，保证准确高效的进行真空蒸馏，以及高回收率，节能环保。

- > 环保设计，整个系统与气体接触的部位都为防腐蚀材料（PTFE），保证它的抗化学腐蚀能力；还根据系统真空情况马达停止转动或低速转动，节约能源、延长隔膜及泵的使用寿命，还可以减少噪音污染。
- > 收集溶剂更彻底，可直接连接电源和工作系统。
- > 进气口回收瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体。

“A/M” 键为系统自整定模式（根据系统大小自动调节控制 PID 参数）；另外此键可进入菜单栏，更改参数。



“run” 键为隔膜泵启动运转键；另外此键也可作为下调参数键。

“stop” 键为隔膜泵停止运转键；另外此键也可作为上调参数键。



CSC900E

订货号	900532
极限真空度 (mbar)	< 30
最大抽气速度 (L/min)	95
真空压力分辨率 (mbar)	0.1
真空压力设定值范围	0.1-1000
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	220*400*495
重量 (kg)	25
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	400

CSC920Z

订货号	900533
极限真空度 (mbar)	< 8
最大抽气速度 (L/min)	75
真空压力分辨率 (mbar)	0.1
真空压力设定值范围	0.1-1000
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	220*400*495
重量 (kg)	25
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	400

CSC960T

订货号	900534
极限真空度 (mbar)	< 2
最大抽气速度 (L/min)	60
真空压力分辨率 (mbar)	0.1
真空压力设定值范围	0.1-1000
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	220*400*495
重量 (kg)	25
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	400

CSC980V

订货号	900535
极限真空度 (mbar)	< 1
最大抽气速度 (L/min)	40
真空压力分辨率 (mbar)	0.1
真空压力设定值范围	0.1-1000
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	220*400*495
重量 (kg)	25
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	400