



DMT-2500 多管漩涡混匀仪

产品简介:

DMT-2500 多管漩涡混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用,通过更换不同的试管固定海绵,能够对各类常用试管进行混匀培养,最多一次可混合处理 50 个样品。适用于生物工艺学,微生物学和医学分析等领域。

产品特点:

- ▶ 一键式旋钮操作模式,简单易用。
- ▶ 1min ~ 99h59min 范围内任意设定定时时间,运行结束后自动发出提示音。
- ▶ 多种海绵试管架可选,用途广泛。
- ▶ 软启动,加速均匀,有效避免样品飞溅。
- ▶ 直流无刷电机驱动,速度精确、长寿命、免保养。
- ▶ 最多可以一次处理 50 个试验样品,让实验高效快捷。
- ▶ 操作面板简洁,微处理器精确控制,LED 实时显示速度和时间。
- ▶ 人性化的程序设计,内置点动和定时两种操作模式。

基本参数:

转 速: 500~2500rpm
振 幅: 4mm 水平回转
时间设置: 1min ~ 99h59min
最大载重: 4.5kg
输入功率: 70W
外形尺寸: 410x276x432mm (长宽高)
重 量: 20kg

可选管架:

型号	规格	适用试管规格 (外径/mm)
DMT2500-T10	50x \varnothing 10mm	\varnothing 9~ \varnothing 10mm
DMT2500-T12	50x \varnothing 12mm	\varnothing 11~ \varnothing 13mm
DMT2500-T15	50x \varnothing 15mm	\varnothing 14~ \varnothing 17mm
DMT2500-T20	50x \varnothing 20mm	\varnothing 18~ \varnothing 21mm
DMT2500-T25	15x \varnothing 25mm	\varnothing 24~ \varnothing 27mm
DMT2500-T29	15x \varnothing 29mm	\varnothing 28~ \varnothing 32mm

