

PURA 全新一代通用水浴 / 沸水浴

温度范围: +18 ~ +99.9°C

Julabo 全新一代 PURA 通用水浴槽是经典款 TW 系列通用水浴槽的升级产品, 运用高品质的材料和部件, 嵌入温度控制的核心技术, 通过时尚和简洁的外形呈现出来, 给客户完美使用体验, 终身免维护, 安全性高, 是通用水浴槽的优秀产品之一。

广泛应用于政府检验机构、企业品控及科研部门、高校院所实验室、医疗机构实验室等, 进行生物培养、食药检测、材料测试血液化验、样品前处理等各种常规温控实验。

更多附件包括: 透明浴槽盖、不锈钢多孔盖、冷却环、试管架、浴槽保护液、压瓶环等。

特点


- > 温度范围: 18°C *1~+99.9°C
- > 全系浴槽容积使用范围: 0.8~36L
- > 浴槽稳定性: ±0.15°C *2
- > 除 PURA 4 之外的机型, 均标配排水口
- > 加热功率最高可达 2kW
- > 高清晰度的显示屏
- > 防水式开关及操作面板
- > 内置防干烧功能
- > 特殊倾斜设计的浴槽边缘, 高温下可让槽盖冷凝水回流入槽
- > 标配全浸入式平台 (可移除)

应用领域:

- 实验室常规样品恒温
- 材料测试实验
- 腐蚀性测试实验
- 生物培养
- 食品及饮料行业
- 牙科领域测试



加热曲线²
浴液: 水



*2 需配套浴槽盖



PURA 全新一代通用水浴 / 沸水浴

订货号	型号	推荐使用范围 °C	分辨率 °C	稳定性 °C	加热功率 kW	槽开口尺寸 WxL/D cm	外部尺寸 WxL/H cm	充液体积 L	重量 kg	可放置试管架 个
9550504	PURA 4	室温 +5~+99.9*1	0.1	±0.15*2	0.5	12 x 27 / 14	21 x 35 x 22	0.8~4.5	4.9	1
9550510	PURA 10	室温 +5~+99.9*1	0.1	±0.15*2	1.2	22 x 27 / 14	31 x 35 x 22	1.4~9.5	7	2
9550514	PURA 14	室温 +5~+99.9*1	0.1	±0.15*2	1.8	33 x 27 / 14	42 x 35 x 22	2~14	8.5	3
9550522	PURA 22	室温 +5~+99.9*1	0.1	±0.15*2	2	55 x 27 / 18	64 x 35 x 26	3.4~25.5	11.5	5
9550530	PURA 30	室温 +5~+99.9*1	0.1	±0.15*2	2	77 x 27 / 18	86 x 35 x 26	4.8~36	14.5	7

*1 配套冷水机和浴槽盖, 温度范围: +18~99.9°C (见配件)


*2 需配套浴槽盖 (见配件)

通用水浴槽附件

透明折起浴槽盖 (+99.9°C)

可以防止液体蒸发损失，弧形设计可以保证蒸汽冷凝后的液滴不会污染样品

订货号	描述	适用型号
9 970 580	透明折起浴槽盖	PURA 4
9 970 581	透明折起浴槽盖	PURA 10
9 970 582	透明折起浴槽盖	PURA 14
9 970 583	透明折起浴槽盖	PURA 22
9 970 584	透明折起浴槽盖	PURA 30




带孔不锈钢平槽盖 (含高品质塑料变径圈) 烧杯和三角瓶可以直接放置在固定圈中

订货号	描述	适用型号
9 970 570	双列 4 孔, 最大直径 Ø 92 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 10
9 970 571	1 孔, 最大直径 Ø 190 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 10
9 970 572	双列 6 孔, 最大直径 Ø 92 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 14
9 970 573	双列 8 孔, 最大直径 Ø 92 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 22
9 970 574	双列 6 孔, 最大直径 Ø 115 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 22
9 970 575	单列 2 孔, 最大直径 Ø 190 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 22
9 970 576	双列 10 孔, 最大直径 Ø 115 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 30
9 970 577	单列 3 孔, 最大直径 Ø 190 mm 不锈钢平槽盖 (含变径圈)	PURA 30
9 970 2745	冷凝管固定套件, 6 位, 包括: 冷凝管固定支架 1 套, 变径圈 6 套, 十字夹具 6 套, 三爪夹 6 套	PURA 22




牙科配件

订货号	描述	适用型号
9 970 331	不锈钢升降支架	PURA 4
9 970 532	卫生级不锈钢内衬	PURA 4



液位调节 / 冷却装置

订货号	描述	适用型号
8 970 415	可以保证浴槽在高温下通过连续补水而保持液位在固定值, 可以用做对冷使用, 将低温浴液导入浴槽, 让浴槽在接近或低于室温下工作	PURA



冷却盘管

订货号	描述	适用型号
9 970 534	冷却盘管, 连接外循环低温设备, 让浴槽在接近或低于室温下工作	PURA 10, 14
9 970 536	冷却盘管, 连接外循环低温设备, 让浴槽在接近或低于室温下工作	PURA 22, 30



排水阀

订货号	描述	适用型号
8 970 453	排水阀带管路, 内径 8 mm	PURA 10, 14, 22, 30



试管架 (聚丙烯材质)

订货号	描述	适用型号
9 970 300	适合 100mm 长, 16/17mm 直径试管, 最高温度 +100°C, 可放置 60 位	PURA
9 970 301	适合 75mm 长, 12/13mm 直径试管, 最高温度 +100°C, 可放置 90 位	PURA
9 970 303	适合 30mm 直径试管, 最高温度 +100°C, 可放置 21 位	PURA

