



台式高速离心机 TG18G\TG16G\TG16B

仪器特点:

- 1、微电脑控制，触摸面板，直观数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使用
- 2、无刷电机驱动，欧洲进口超高速轴承，运行平稳，免维护
- 3、多层减振结构，振动小，噪音低，环保
- 4、钢制机身，不锈钢离心腔，关键件进口，易清洁，耐用
- 5、超温、超速、门盖、不平衡等保护功能，确保安全
- 6、专有的气流导向设计，温升小，有效保护样品

技术参数:

型号	TG18G	TG16G	TG16B
最高转速	18000r/min	16600r/min	16000r/min
最大相对离心力	21500×g	19200×g	17800×g
最大容量	300ml	300ml	40ml
转速精度	±50r/min		
定时范围	0-99min		
电源	AC 220V 50Hz 18A	AC 220V 50Hz 15A	AC 220V 50Hz 8A
整机噪声	≤65dB	≤65dB	≤65dB
外形尺寸	400×350×340mm	400×350×340mm	300×260×210mm
重量	25 kg	20kg	14kg

转子选型表:

TG18G 转子	转子号	容量	最高转速	最大相对离心力
角转子	No.7	12×1.5ml	18000	21500
	No.14	24×1.5ml/2.0ml	15000	21000
	No.19	10×5ml	13000	11500
	No.25	6×50ml	12000	14800
	No.26	12×15ml	11000	12450
TG16G 转子	转子号	容量	最高转速	最大相对离心力
角转子	No.10	12×1.5ml	16600	19200
	No.11	18×0.5ml	16600	19200
	No.17	24×1.5ml/2.0ml	13000	16060
	No.18	48×0.5ml	13000	14740
	No.19	10×5ml	13000	11500
	No.23	12×10ml	12000	14800
	No.25	6×50ml	12000	14800
	No.30	12×15ml	10000	10290
TG16B 转子	转子号	容量	最高转速	最大相对离心力
角转子	No.10	12×1.5ml	16000	17800
	No.11	18×0.5ml	16000	17800
	No.12	8×5ml	13000	10000
	No.13	12×5ml	13000	11500

