

桌上式玻璃反应釜套装

All-in-one, 带夹套, 带底部放料阀

- > 底阀规格: 0-10mm, 特殊需求可选择 0~20mm
- > 五开口反应釜盖: 中心开口 :24/40, 侧开口 :24/40(3 个), 45° GL45 螺纹开口 (1 个)
- > 反应釜釜体材质: 高品质硼硅玻璃材质
- > 温度范围: -60~200°C (需配套加热制冷循环器)
- > 压力范围: 适用于常减压反应实验
- > 夹套压力范围: 可耐受 0.5bar 压力
- > 接液部分材质: 硼硅玻璃材质 / PTFE / PFA
- > 夹套进出口规格: DN15



可选用 CAR 多功能反应控制器




带真空保温层的三层夹套反应釜, 低温至 -80°C



夹套进出口多通道阀, 进口压力可调用于保护玻璃夹套, 便于更换温控单元或导热介质



JULABO CF31 动态温度控制系统



技术参数

	BTG250A	BTG500A	BTG1000A	BTG2000A	BTG5000A
套装订货号	JRS-1501-02XX	JRS-1501-03XX	JRS-1501-04XX	JRS-1501-05XX	JRS-1501-06XX
订货号说明	举例: JRS-1501-021 标配 OHS.2 搅拌器, JRS-1501-022 标配 OHS.4 搅拌器, JRS-1501-022M 包含夹套进出口多通道阀及管路				
釜体有效容积	350mL	500mL	1050mL	2350mL	5500mL
总容积	650mL	850mL	1450mL	3000mL	7000mL
法兰规格	DN100	DN100	DN100	DN150	DN150
允许转速	可在 500rpm 下长期运行, 可在 800rpm 下短时运行, 如果有高速搅拌应用需求, 请咨询当地优莱博				
搅拌杆直径 / 长度	Ø8mm / 500mm	Ø8mm / 500mm	Ø10mm / 550mm	Ø10mm / 550mm	Ø10mm / 650mm
桨叶直径	40mm (四叶桨)	40mm (四叶桨)	70mm (四叶桨)	100mm (锚式桨)	140mm (锚式桨) & 70mm 四叶桨
高效冷凝管长度	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
收集瓶体积	125mL	250mL	500mL	1000mL	2000mL
滴液漏斗体积	60mL	125mL	250mL	500mL	1000mL
放料口距离接液盘高度	130mm	130mm	140mm	140mm	150mm
整体尺寸	440*420*1130 (1200) mm	440*420*1180 (1200) mm	440*420*1200mm	470*440*1330mm	530*440*1520mm
净重	28.5kg	28.9kg	29.2kg	33kg	37kg