



FX 系列工业冷水机

温度范围: 0 ~ +25°C (+30 °C可选)

JULABO FX 工业冷水机适用于工业应用，以及为水冷型动态温度控制系统 PRESTO 提供冷却水循环，制冷功率范围从 31kW 到 66kW。设备坚固耐用，防雨安装能够保证 FX 冷水机在户外工作。

FX 工业冷水机根据温度范围和加热制冷功率进行模块化设计，扩展应用。推荐使用 Thermal GX 导热介质，工作温度 -20°C，代替自来水经济实用，环境友好。

系列特点

- > FX 属于工业冷水机系列；
- > 超大加热和制冷功率设计；
- > 自动旁路阀保护循环泵；
- > 压力表显示出口水压；
- > 光点液位指示；
- > 开放式水槽设计；
- > 3 种基础机型设计，模块化设计；
- > 加热功率可选择 3、6、9kW；
- > 介质推荐使用 Thermal GX。

应用介绍

- > 配套水冷型 PRESTO 动态温度控制系统
- > 包装工业（发泡冷水机，真空包装等）
- > 塑料工业
- > 化学反应系统

订货信息：

选择三个基础模型中的一个，与您个性化需求结合起来，打造您的专属机型。
请使用下图所示的订货号索引创建订货号：

983 x 000 . xx . x 000

型号

- 1 FX30
- 2 FX50
- 3 FX65

电压

- 07 400V/3P-PE/50Hz
- 17 460V/3P-PE/60Hz

温度选项

- 1 OPT A= 工作温度可达 +30°C
- 3 OPT B= 环境温度可达 +45°C
- 5 OPT C= 环境温度可达 -15°C

组合选型

- 4 OPT A + B
- 6 OPT A + C
- 8 OPT B + C
- 9 OPT A + B + C

如果您对温度范围没有附加要求，那么订货号最后四位将略去

技术信息

订货号	型号	温度范围	工作环境温度	温度稳定性	制冷功率 kW		流速 l/min	泵压 bar	充液体积 L	外形尺寸 WxLxHcm
		°C	°C	°C	+15 °C	0 °C				
9 831 000	FX30	0~+25(+30 °C可选)	+10~+40 (+ 45°C或 -15°C可选)	±1.5	31	18.2	100	2.6	100	76×132.5×152.5
9 832 000	FX50	0~+25(+30 °C可选)	+10~+40 (+ 45°C或 -15°C可选)	±1.5	51.8	30.5	160	2.4	200	152×132.5×152.5
9 833 000	FX65	0~+25(+30 °C可选)	+10~+40 (+ 45°C或 -15°C可选)	±1.5	66	39.1	280	2.4	200	152×132.5×152.5

* 优莱博提供工业冷水机解决方案，敬请致电 400-809-2068