



# MIX-28 旋涡混匀仪

## 产品介绍:

MIX-28 旋涡混匀仪, 是一款体积小, 广泛应用于医学、生物工程、化学实验室、生化实验室、工厂化验室和医院检验科、医药等研究领域, 满足各类试管的混匀。并拥有操作便利、维护简单等特点。

## 产品特点:

- 体积小, 重量轻, 操作简便, 使用寿命长。
- 适合短时间(点动)或长时间连续工作。
- 最大转速 2800rpm, 无级调速。
- 有多种振动头适配器可供选择(可用于 Eppendorf 管等)。
- 拥有计时功能。



## 技术参数:

| 项目       | 参数                |
|----------|-------------------|
| 计时范围     | 0sec~99m59sec/∞   |
| 转速范围     | 1000~2800rpm      |
| 振荡方式     | 圆周                |
| 周转直径     | 3mm               |
| 运行方式     | 点动/连续运转           |
| 电机类型     | 罩极电机              |
| 标 配      | 单管涡旋头、海绵托盘、四种海绵模块 |
| 输入功率     | 60W               |
| 电压       | AC220V/50-60Hz    |
| 熔断器      | 250V 3A Φ5×20     |
| 外形尺寸(mm) | 197x135x156mm     |
| 重量       | 3.4 kg            |



硅胶标准夹头, 适用直径小于 30mm 的试管和小容器



4 孔适配器, 适用于 50ml 离心管



24 孔适配器, 适用于 1.5ml、2ml、离心管



37 孔适配器, 适用于 0.5ml、离心管