

JH-RT01 溶媒脱气仪



采用膜过滤技术对溶媒进行脱气，可实现溶媒的在线脱气，效率高、效果好、使用简便、维护方便。全系采用单级脱气，其过滤孔径可达 $0.1\mu\text{m} \sim 0.2\mu\text{m}$ ，脱除率可达 85%。采用无刷电机真空泵，体积小、噪音低、真空度可达 98KPa，并配有高精度、数字式传感器，实时监测真空泵并具有漏气提示功能。

全系采用矩阵式 316L 不锈钢 PTC 加热器，配有流量传感器和过热保护开关，整机功率 3500W，可以使用普通 10A 插座，安全可靠。

脱气完成后，只需用 2L 纯水冲洗，即可将溶媒冲净，无残留。

性能特点：

- 全耐腐管路。
- 彩色触摸屏。
- 权限管理，四级 7 用户。
- 审计追踪。
- 指纹登录。
- 在线打印。
- 矩阵式 316L 不锈钢 PTC 加热器。

- 可配置 232 通讯接口。

技术参数：

- 脱气膜孔径：0.1 μ m~0.2 μ m。
- 脱除率：≥85%(常规)。
- 真空度：0.095MPa~0.098MPa。
- 出水温度：室温~45℃。
- 处理能力：50000L。
- 温度分辨率：0.01℃。
- 流量分辨率：0.001L/min
- 真空分辨率：0.001MPa。
- 权限管理：四等级、七用户。
- 审计追踪：128 条×366 天。
- 登录方式：用户名+密码、指纹。
- 在线打印：支持。

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路 3570 号 B 栋

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com

邮箱：jiahangchn@163.com