

JH-BJ01 崩解仪



- 1: 3 杯设计，可以同时进行 3 组崩解时限试验；
- 2: 整体水浴箱设计，水浴温度更加稳定、均匀；
- 3: 高精度铂电阻 Pt1000 传感器，温度更加准确；
- 4: 采用快速拆卸吊篮卡，可以快速拆装吊篮；
- 5: 彩色触摸屏操作，自动定位喷砂底板；
- 6: 杯独立照明系统，便于观察；
- 7: 具有审计追踪、权限管理功能。

性能特点：

- 彩色触摸屏。
- 一体式烤漆注塑外壳。
- 带定位喷砂底板。
- 一体式水浴箱。
- 快速拆装吊篮卡。
- 独立照明系统。
- 直流无刷循环泵。
- 温度保护开关。
- ※● 审计追踪。
- ※● 权限管理。
- 高精度铂电阻 Pt1000 传感器。

技术参数：

- 吊篮数量：3。
- 升降距离：55mm±1mm。
- 升级频率：31 次/分钟
- 水浴温度：室温~45℃。
- 温度分辨率：0.01℃
- 控温精度：37℃±0.3℃。
- 筛网孔径：标配 2mm；选配 1mm、0.71mm、0.42mm。
- ※● 权限管理：三等级、七用户。
- 审计追踪：96 条×366 天。
- ※● 登录方式：用户名+密码、指纹。

在线打印：支持。

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路 3570 号 B 栋

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com

邮箱：jiahangchn@163.com