



KJ-202 振荡器

产品概况:

- ◆ 设计合理，正常工作时，机身稳定，不移位、无噪音。
- ◆ 选用不同规格的工作盒，可实现对粉剂药物、液基细胞标本进行快速混匀。
- ◆ 采用高效交流电机，特有的风冷装置，可保证仪器长时间安全有效运行。
- ◆ 可根据实验要求，定制工作盘，以满足不同类型的容器混匀。

产品参数:

运行方式：水平圆周
周转直径：3.4mm
额定范围：1000rpm
运行模式：连续
输入功率：12W
输入电压（频率）：AC 220V±10%(50/60Hz)
允许相对湿度：80%
允许环境温度：5-50℃
外壳防护等级：IP21
外形尺寸：235*160*160mm
净重：2.3Kg



南京互川——专注实验精巧仪器制造

可选工作面板:

(推荐使用样品瓶瓶径小于胶圈直径 1-3mm, 瓶高为工作盒 1 倍)



标准工作盒，高度 30mm, Ø37 胶圈 1 只, Ø35 胶圈 2 只, Ø28 胶圈 8 只, Ø25 胶圈 8 只



12 孔工作盒，高度 37mm, Ø33 胶圈 12 只, 适用于液基细胞标本瓶



12 孔工作盒，高度 45mm, Ø33 胶圈 12 只



12 孔工作盒，高度 30mm, Ø33 胶圈 6 只, Ø37 胶圈 6 只



20 孔工作盒，高度 30mm, Ø25 胶圈 20 只



20 孔工作盒，高度 30mm, Ø28 胶圈 20 只