

RCQY8 溶出取样系统



QY8 取样器是天发分析自主研发的新型取样器，可适配具有取样系统的溶出仪，可连接组成溶出取样系统。可升级 WiFi、RS232、RS485、LAN、蓝牙数据接口。全系采用 26ml 高精密注射器作为取样动力。取样速度快、精度高。全系具有初滤液和分配功能、可实现初滤液废弃、续滤液分配留样。并且可以将样品直接收集至安瓿瓶。采用 8 路精密注射泵实现高精度自动过滤、取样和补液，拥有多项专利技术，结构先进，控制准确，智能化程度高。

性能特点：

- 适配大部分厂家的溶出仪。
- 全耐腐、耐高压管路。
- 具备前置过滤和终端过滤，过滤器可进行全面循环润洗，更换方便。
- 配备 10ML 取样试管（带密封盖），可选配带全新密封盖样品瓶取样（2mL、10mL）
- 打样针带针刺和退瓶机构，内置聚四氟管道
- 精度高（重复性 RSD<0.5%）
- 快速度（泵速<25mL/min，完成大多数情况下 30s 内取样过滤流程）
- 权限管理，支持 3 级 7 用户。
- 审计追踪功能。
- 支持指纹登录。

- 支持在线打印。
- 可提供 3Q 验证。

技术参数：

- 取样通道：8。
- 取样次数：16 次。※
- 取样模式：精度、速度。
- 取样精度：RSD<0.5%
- 取样间隔：1 分钟至 999 小时 59 分钟。
- 单次取样量：1ml~15ml（可扩展至 30ml）※
- 取样一致性：通道间 RSD≤1%
- 取样重复性：RSD≤0.5%
- 注射器规格：26ml、0.5%精度。
- 试管收集量：15ml。
- 分配功能：有。
- 补液功能：等体积补液。
- 初滤体积：0ml~10ml。
- 初滤：10μm 柱状过滤头。
- 在线过滤器：φ25mm，滤膜孔径 0.45μm、0.8μm 鲁尔接头式过滤器，材质纤维素。
- 通讯接口：RS232、RS485、网络
- 权限管理：三等级、七用户。
- 审计追踪：128 条×366 天。
- 登录方式：用户名+密码、指纹。

- 在线打印：支持

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路 3570 号 B 栋

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com

邮箱：jiahangchn@163.com