



WT100 系列恒温水浴槽

产品简介:

WT100 系列恒温水浴槽是一款采用微电脑控制技术和 PID 控制方式结合而成的高精密温度控制仪器。内置不锈钢一体成型槽；加热管采用 U 型不锈钢管，加热均匀，耐腐蚀，热能损耗更小。

产品特点:

- ▶ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便观察设备运行状态。
- ▶ 采用微电脑程序 PID 自动控温，控温均匀，控温精度高。
- ▶ 采用一次性冲压成型的不锈钢锅内胆，配合独特密封结构，杜绝漏水。
- ▶ 水槽侧置独立排水口，可轻松清洗内胆后排尽污水。
- ▶ 内置水位监测系统，防止干烧带来的隐患，安全可靠。
- ▶ 内置软件超温保护装置，使用更可靠。

产品参数:

型 号:	WT100-1	WT100-2	WT100-3	WT100-1B
温度设置范围:	0℃-100℃			
控温范围:	室温+5℃-100℃			
时间设置:	1min-99h59min/∞			
控温精度:	≤±0.3℃ (@37℃)			
显示精度:	0.1℃			
温度均匀性:	≤±0.3℃ (@37℃)			
升温时间:	≤30 分钟 (25℃至 100℃)			
容 量:	2L	2Lx2	2Lx3	5L
工作空间 mm:	125x100x115	2*125x100x115	3*125x100x115	263x120x115
最大功率:	300W	600W	900W	900W
电压规格:	220V50/60Hz			
熔 断 器:	250V 3A Φ5×20			
外观尺寸 mm:	206x254x310	397x254x310	588x254x310	355x270x306
重 量:	2.2kg	5.5kg	8.5kg	5.1kg

