

## Lacter21

### 乳脂离心机

设计使用 Gerber 方法, 测试奶类制品 (起司, 奶, 奶油, 酸乳, 黄油等) 中的脂含量。

最大承载量: 12 个测脂计; 最大离心力 / 转速: 224xg / 1200RPM

机器自带加热功能, 简化了从水相中提取脂肪的过程。提供两种转头适用 8 或 12 个乳汁计同时离心, 离心后可以直接读数。



#### 灵活

- > 加热: 室温 ~80°C
- > LCD 显示屏
- > 显示 RPM/RCF、时间
- > 转速控制, 步进 50RPM/50xg
- > 可以在到达设定值后, 进行正计时或倒计时
- > 定时从 1 ~ 99min, 程序步进 5 秒, 可分步调节或暂停时间设置
- > PCBS 功能: 渐进式控制加速和制动系统可达 175 个可选斜率, 防止分离后的样品均质化。
- > 16 组程序记忆
- > 有声音和屏幕信息提示, 实时显示设备的运行情况

#### 安全

- > 离心机盖的安全系统
  - 自动机械锁盖
  - 紧急盖解锁功能
  - 运行过程中锁盖保护
  - 防止盖突然下落保护
  - 盖上有观察孔, 用于操作检查
- > 未配平检查, 将自动停机
- > 离心室和外壳之间有安全保护层
- > 离心室为不锈钢材质 (易于清洁)
- > 转子和适配器都可高压蒸汽灭菌, 安装方便
- > 节能设置, 带有自动断开选项设置

#### 方便

- > 微电脑程序控制
- > 无刷免维护电机
- > 转子记忆功能
- > 噪音水平, 低于 60dB
- > 有启动、停止, 开盖和瞬时离心功能
- > 运行过程中可以通过 RPM/RCF 进行速度调节。
- > 自动记忆最后参数设定值
- > 转子自动识别, 超速保护

欧盟认证: 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.

执行标准: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1, EN 61010-2-010.

#### 订货信息

订货号	尺寸 W x d x h mm	净重 Kg	电压 V	电流 Hz	功率 W	加热功能
CE 158	365 x 300 x 450	77	220-230	50-60	500	是

#### 附件信息

	RT240	RT241
图示		
转子	固定角度 20°	固定角度 20°
转子容量	8	12
最高转 RPM	1200	1200
转子半径 mm	139	139
相对离心力 RCF (xg)	224	224
测脂计	最大直径 Ø 25x212mm	
	8	12