

WT100-1B 恒温水浴槽

产品简介

恒温水浴槽是一款采用微电脑控制技术和 PID 控制方式结合而成的高精密温度控制仪器。内置不锈钢一体成型槽；加热管采用 U 型不锈钢管，加热均匀，耐腐蚀，热能损耗更小。

产品特点：

1. 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
2. 采用微电脑程序 PID 自动控温，控温均匀，控温精度高。
3. 采用一次性冲压成型的不锈钢锅内胆，配合独特密封结构，杜绝漏水。
4. 水槽侧置独立排水口，可轻松清洗内胆后排尽污水。
5. 内置水位监测系统，防止干烧带来的隐患，安全可靠。
6. 内置软件超温保护装置，使用更可靠。

基本参数和性能

型 号：	WT100-1B
温度设置范围：	0℃ -100℃
控温范围：	室温+5℃ -100℃
时间设置：	1min-99h59min/∞
控温精度：	≤±0.3℃ (@37℃)
显示精度：	0.1℃
温度均匀性：	≤±0.3℃ (@37℃)
升温时间：	≤30 分钟 (25℃至 100℃)
容量：	5L
工作空间：	263x120x115mm
最大功率：	900W
电压规格：	220V 50/60Hz
熔断器：	250V 3A Φ5×20
尺 寸：	355x270x306mm
重 量：	5.1kg

