



HY-800/HY-800D 红外接种环灭菌器

产品介绍:

红外接种环灭菌器应用于接种环、接种针等小型物品的高温灭菌消毒,完全替代酒精灯,方便快捷。可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中,甚至野外等恶劣环境下也可方便使用,随时进行高温灭菌消毒。

产品特点:

- ▶ 接种环消毒灭菌安全、方便,可完全代替酒精灯;
- ▶ 加热区内温度高达 800℃ 以上,杀菌只需 5 到 7 秒;
- ▶ 体积小、重量轻、操作简便,仪器美观、易清洁、使用寿命长;
- ▶ 本装置可以用于厌氧室中;
- ▶ 在陶瓷漏斗管道的深处有灰化有机物质,防止传染性溅污和交叉污染;
- ▶ 独有的智能算法,充分延长加热体使用寿命,有效提高安全性。



产品参数:

型 号	HY-800	HY-800D
中心区最高温度	825℃ ± 25℃	
低档温度	480℃	
加热速度	15min (加热至最高温度)	
消毒物品最大外径	Φ 15mm	Φ 35mm
加热区总长	140mm	100mm
输入电源	AC 220V / AC 110V, 50/60Hz	
功 率	150W	250W
熔 断 器	250V, 2A/3A, Φ 5x20	
外形尺寸	120×155×180 (mm)	130×120×200 (mm)
净 重	1kg	1.3kg