

型号：OLB-FD18PT 多岐管压盖型)



1、控制系统

★1.1 操作采用彩色 7 寸液晶触摸屏操作，无操作按键。液晶显示，并能够同时以数字和曲线方式显示样品温度、冷阱温度、真空度等工作参数；

1.2 具有历史数据查询功能：系统具有超大存储记忆功能，能存储近一个月的历史工作数据，方便用户留存并对比多次冻干数据；

1.3 工业嵌入式操作系统，ARM9 核心控制电路设计，32M 内存，128MFlash，操作响应速度快，存储数据量大；

★1.4 配置 USB 接口，无需额外软件，直接连接上 U 盘后可以导出当前工作数据以及历史数据

2、结构设计

★2.1 冷阱和台面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁；

★2.2 多岐管普通型冻干机，台式设计。

2.3 透明钟罩式干燥室，安全直观；

2.4 冷阱开口大，无内盘管，冷阱可做为样品预冻功能使用

3、设备参数和配置

★3.1 主机冷阱尺寸：270×400 mm (Φ×h)

3.2 主机外形尺寸 (W×D×H)：560×710×950/1390 mm；

★3.3 冷阱温度：≤-60 ℃；

★3.4 真空度：<10 pa；

★3.5 冻干面积：0.135 m²；

★3.6 捕水能力：6kg/24h；

★4.7 物料盘规格：240×20 mm (Φ×h)；

3.8 物料盘层数 (层)：3；

3.9 带有手动压塞功能+外挂 8 个冻干瓶+8 个连接阀

3.10 主机+国产防返油真空泵；