



产品名称: 全自动翻转式振荡器

产品规格: JTAFZ-12A

产品品牌: 聚同/JTONE

产品说明 Product Description

JTONE 系列全自动翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出翻转法,符合中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)与《固体废物浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)的要求。主要适用于环保、固废处置等与固体废物的物性鉴别、研究、处理、处置的相关行业,也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。

主要特征 Principal Character

- 适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出物性鉴别。
- 翻转振荡器可连续工作 10 小时以上。
- 转速: 每分钟 0-60 转数显可调,精准到±1 转/分,能适应长时间大负荷运转。
- 翻转振荡器可放置 2L 玻璃瓶、PE 瓶、TEFLON 瓶和零顶空式萃取容器。
- 采用优质冷板表面静电喷涂。
- 翻转方式: 正转 2 分钟停 5 秒,再反转 2 分钟停 5 秒,如此往复。也可以设定不间断正转。
- 操控方式: 微电脑控制,按键操作,LED 面板显示。

技术参数 Technical Parameter

型号	JTAFZ-4A	JTAFZ-6A	JTAFZ-8A	JTAFZ-10A	JTAFZ-12A
样品瓶数量(个)	4 个	6 个	8 个	10 个	12 个
样品瓶容积(L/瓶)	2L/瓶				
额定电压(V)	220V, 50HZ				
电机功率(W)	70W	90W	120W	140W	160W
转动方式	单向/双向				
转速(r/min)	0~60r/min 可调				
温度控制(℃)	室温				
外型尺寸(mm)	840X500X600	1015X500X600	1190X500X600	1365X500X600	1540X500X600
整机重量 kg	40	50	60	80	100
温馨提示	可按要求定制				