

升温速度快，升温速率可调；控温稳定，无过冲，无波动；表面温度低；可设置7种程序，最大40段。



优质低价

便宜好货

■ 主要性能

- 升温速度快，60°C/min；也可以调节升温速率。
- 控温稳定，无过冲，无波动。
- 最大温度波动度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ （800°C以下）， $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ （800°C以上）。
- 标配开门断电开关，开门即断开加热，确保安全。
- 带3组PID自整定参数。
- 有定值运行及程序运行模式。
- 可以设置1个程序，最大40段或2个程序，每个程序最大20段或4个程序，每个程序最大10段。
- 程序运行可以设置1~9999次循环。
- 程序运行可以选择到达程序段直接运行或程序到达设定值后再运行。
- 带数显独立超温保护器（FBE100除外）。
- 有温度修正功能。
- 有炉膛超温保护功能，超出炉膛设置温度自动停止运行并断开加热。
- 双层炉壳、中空隔热、强力通风，确保外壳不烫、升降温迅速。
- 炉膛材料选用进口高密度陶瓷纤维，升温速度快、温度均匀性好，可更换、节能显著（节能70%）。
- 设有过流、过压、热电偶故障、超温断电保护等多项安全防护措施。
- 可选配记录仪。



优质低价

便宜好货

迷你高温炉（FBE100）

■ 技术参数

型号	FBE100	FBE200	FBE300	FBE400	FBE500	FBE600	FBE700	FBE900
温度范围	80°C ~ 1200°C							
温度波动度	$\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ （800°C以下）， $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ （800°C以上）							
内容积	1.4L	2.4L	4.5L	9L	15L	25L	36L	80L
控制器	智能 PID 微电脑控制器							
设定及显示	数字设定及显示							
运行模式	定值运行/程序运行							
程序模式	可以设置1个程序，最大40段或2个程序，每个程序最大20段或4个程序，每个程序最大10段							
升温速率	升温速率：60°C/min							
炉膛材料	进口高密度陶瓷纤维							
炉体	外壳采用冷轧钢板，内门采用不锈钢，双层机壳，标配循环风冷系统							
附加功能	温度修正、PID自整定或手动调整、键盘锁定、独立超温保护器（FBE100除外）、开门断电保护、温控器超温保护设置							
温度修正范围	-500°C~500°C							
安全装置	独立超温保护器（FBE100除外）、开门断电保护、温控器超温保护设置、过电流保护、过电压保护、热电偶故障、漏电保护器							
加热元件	进口电炉丝							
传感器	K型热电偶							
内部尺寸 W×D×Hmm	100×130×105	120×200×100	150×200×150	200×300×150	250×300×200	250×400×250	300×400×300	400×500×400
电源	AC220V/1.2KW	AC220V/1.5KW	AC220V/2.5KW	AC220V/3KW	AC220V/4KW	AC220V/5KW	AC380V/8KW	AC380V/16KW