

Flash系列

+ 闪光

闪光系列全自动洗瓶机三层独立款，应用于清洗量比较大实验室的各种材质器皿、器具的清洗烘干



图示：Flash-F2

参数规格

系列	项目	Flash-F2	Flash-F2 PLUS
闪光系列	外形尺寸：	W930*D750*H1326mm +底脚82-90mm可调	W930*D750*H1476mm +底脚82-90mm可调
	内腔容积：	308L (内置灯光控制)	345L (内置灯光控制)
	清洗层数：	1-4层	1-4层
	循环泵流速：	0-1000L/min变频可调	0-1000L/min变频可调
	加热功率：	4kw/9kw/18kw	4kw/9kw/18kw
	电源要求：	220V/380V	220V/380V
	干燥方式：	热风烘干	热风烘干
	安装方式：	独立式	独立式
	开门方式：	前载式开门	前载式开门



图示：Flash-F2 PLUS

特点描述

系列	项目	Flash-F2	Flash-F2 PLUS
闪光系列	操作键面	微电脑智能控制，采用OLED显示屏，防水版 不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序， 支持中/俄/英三种语言；	微电脑智能控制，采用OLED显示屏，防水版 不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序， 支持中/俄/英三种语言；
	清洗程序	35个内置清洗程序，可编辑100个自定义清洗程序	35个内置清洗程序，可编辑100个自定义清洗程序
	操作权限	多级操作权限管理	多级操作权限管理
	门控	自动感应门，标配可视窗	自动感应门，标配可视窗
	篮架	模组模块化篮架，每层可放置任意两个模块，随意组合	模组模块化篮架，每层可放置任意两个模块，随意组合
	监测跟踪系统	配有电导率监测功能（可选）；打印功能（可选）； 数据大空间存储功能	配有电导率监测功能（可选）；打印功能（可选）； 数据大空间存储功能
	预约功能	预约清洗和延时关机功能	预约清洗和延时关机功能
	节能设置	篮架识别功能，节水、节电、节耗材；	篮架识别功能，节水、节电、节耗材；
	喷淋系统	喷淋臂转速感应系统，可根据用户需求被清洗的器 皿种类进行转速调节，并进行实时监测，保证转速 在被设定的范围	喷淋臂转速感应系统，可根据用户需求被清洗的器 皿种类进行转速调节，并进行实时监测，保证转速 在被设定的范围