

## AZ8829 温湿度记录仪

### 产品特点:

- 形状方形设计
- 具有高精度的温湿度记录功能
- LCD 显示温湿度
- 采样间隔: 从 1 秒到 2 小时
- 优秀的防水外壳! 耐磨!
- 采样数据量: 16000 笔
- 无论没电还是更换电池, 数据不会丢失
- IRDA 接口, 可外接红外打印机
- RS232 通讯接口
- 数据存储量大, 温度测量范围宽
- 中文操作软件, 可以供用户提取数据, 分析数据。



### 技术参数:

	温 度	湿 度
测量范围	-40~85℃(-40~185°F)	0~100%
测量精度	±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃)	±3%
分 辨 率	0.1℃/0.1°F	0.1%
存储容量	16000 笔	
采样频率	最小 1 秒,最大 2 小时	
LCD 显示	4 位数字显示	
显示单位/标志	℃, °F, %RH, AL-H, AL-L	
RS232	9600 波特率	
USB 口	支持 USB1.1	
LED 讯号	红光 (超限报警) / 黄光 (记录数据中)	
供 电	3.6V Li 电池, 1/2AA, 1.2AH	
电池寿命	2 年左右	
体 积	80 (L) x 55 (W) x 22 (T) mm	
重 量	26g	
附 件	便携盒, 电池, RS232 软件及连线, 使用说明书	