

Aurora系列

+ 极光

极光系列全自动洗瓶机大空间双层独立款，应用于实验室各种材质器皿、器具的清洗烘干



图示：Aurora-2/Aurora-F2 PLUS

参数规格

系列	项目	Aurora-2	Aurora-F2	Aurora-F2 PLUS
极光系列	外形尺寸：	W612*D750*H990mm +底脚10-24mm可调	W930*D750*H990mm +底脚10-24mm可调	W930*D750*H1110mm +底脚10-24mm可调
	内腔容积：	202L（内置灯光控制）	202L（内置灯光控制）	239L（内置灯光控制）
	清洗层数：	1-3层	1-3层	1-3层
	循环泵流速：	0-600L/min变频可调	0-600L/min变频可调	0-600L/min变频可调
	加热功率：	4kw/9kw	4kw/9kw	4kw/9kw
	电源要求：	220V/380V	220V/380V	220V/380V
	干燥方式：	余热干燥	热风烘干	热风烘干
	安装方式：	独立式	独立式	独立式
	开门方式：	前载式开门	前载式开门	前载式开门



图示：Aurora-F2

特点描述

系列	项目	Aurora-2/Aurora-F2	Aurora-F2 PLUS
极光系列	操作键面	微电脑智能控制，采用OLED显示屏，防水版不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序，支持中/俄/英三种语言；	微电脑智能控制，采用OLED显示屏，防水版不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序，支持中/俄/英三种语言；
	清洗程序	35个内置清洗程序，可编辑100个自定义清洗程序	35个内置清洗程序，可编辑100个自定义清洗程序
	操作权限	多级操作权限管理	多级操作权限管理
	门控	自动感应门，标配可视窗	自动感应门，标配可视窗
	篮架	模组模块化篮架，每层可放置任意两个模块，随意组合	模组模块化篮架，每层可放置任意两个模块，随意组合
	监测跟踪系统	配有电导率监测功能（可选）；打印功能（可选）；数据大空间存储功能	配有电导率监测功能（可选）；打印功能（可选）；数据大空间存储功能
	预约功能	预约清洗和延时关机功能	预约清洗和延时关机功能
	节能设置	篮架识别功能，节水、节电、节耗材；	篮架识别功能，节水、节电、节耗材；
喷淋系统	喷淋臂转速感应系统，可根据用户需求被清洗的器皿种类进行转速调节，并进行实时监测，保证转速在被设定的范围	喷淋臂转速感应系统，可根据用户需求被清洗的器皿种类进行转速调节，并进行实时监测，保证转速在被设定的范围	