

## 产品说明 Product Description



JTONE 系列多功能一体化蒸馏仪（氨氮蒸馏器、挥发酚蒸馏器、氰化物蒸馏器）采用目前行业上新的远红外陶瓷加热炉加热方法，主要应用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所，如挥发酚、氰化物、氨氮、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理；也适用于食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。

## 主要特征 Principal Character

1. 采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器，系统简洁、一键式操作、安装维护方便、使用可靠，配件全套，无需购买后另配配件；
2. 具有热效率高、寿命长、起温和降温速度快、加热时间和加热功率可调等优点；
3. 可同时处理 6 组样品，操作简单、美观实用、节能降耗环保，回收率高达 95%；
4. 可单孔单控温，进口温度传感器，温度数显或液晶屏可选，数据清晰，一目了然；
5. 简易型可选配外接循环水冷却装置，经济型和标准型内置风冷式循环水箱或压缩机制冷（选配），无需外接循环水。
6. 标准型一体化蒸馏仪同时采用智能蒸馏终点控制，有定量称重模式和定时模式两种模式可选，无需人工看管；实现了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能；

## 技术参数 Technical Parameter

款式	简易型	经济型	标准型
型号	JTZL-6C	JTZL-6Y	JTZL-6
加热方式	电加热，单孔功率≤800W		
加热单元	6 个远红外陶瓷加热炉，可单孔单独控制		
蒸馏速度	12ml/min		
时间控制	0-999min		
冷却方式	外接冷凝水	内置风冷式循环水装置，无需外接循环水，如对循环水温要求高，可以外接其他循环水装置	
温度显示	数字显示	7 英寸大液晶触摸屏	
防倒吸	可选配	设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能	
升温时间	8-20min	5-20min	
温度控制范围	室温-400 度		
终点控制	手动控制，称重功能选配		自动侦测蒸馏终点功能，称重与时间双重控制，自动停止加热，控制精度±2ml
蒸馏瓶规格	500mlX6 或 250ml*6（可根据客户要求选配）		
额定电压/频率	220V/50HZ		