

实验室加热浴槽 / 恒温循环器

CORIO | DYNEO | MAGIO | IThERM

优莱博加热恒温浴槽在全球都得到了成功的应用，无论是在研究、材料测试还是在生产中，这种经过充分验证和可靠的技术受到所有行业用户的尊重。聚焦于用户需求，对温度控制技术不断探索和研究。无论是日常工作，还是高要求应用的温度控制，优莱博多个产品线 IThERM, CORIO, DYNEO, MAGIO 满足客户不同需求。

CORIO 系列加热循环浴槽，最高温度可达 150°C，浴槽最大容积可达 39L

DYNEO 系列加热循环浴槽，最高温度可达 200°C，根据通讯方式不同，有三种配置的控制器可供选择



MAGIO 系列有超大触摸屏显示和操作，最高温度可达 300°C，两个控制器型号可供选择

IThERM 系列加热循环浴槽，最高温度可达 100°C，浴槽最大容积可达 29L




CD-BT19


CD 加热曲线
 浴液：浴油



CD / DD 加热曲线
 浴液：浴油



MS/MX/HL/SL 加热曲线
 浴液：浴油



CORIO 标准型透明加热浴槽 / 恒温循环器

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	加热功率 kW	泵功率 L/min	泵功率 bar	浴槽开口 / 深度 W x L / D cm	充液体积 L	外形尺寸 W x L x H cm
9012305	CD-BT5	室温 +5~100	±0.03	2	15	0.35	15x15/15	3.5~5	23 x 38 x 38
9012319	CD-BT19	室温 +5~100	±0.03	2	15	0.35	30x35/15	14~19	38 x 58 x 38
9012327	CD-BT27	室温 +5~100	±0.03	2	15	0.35	30x35/20	20~27	38 x 58 x 43

CORIO 标准型加热循环浴槽 / 恒温循环器

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	加热功率 kW	泵功率 L/min	泵功率 bar	浴槽开口 / 深度 W x L / D cm	充液体积 L	外形尺寸 W x L x H cm
9012405P	CD-5	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	15 x 15/15	4.5	17 x 33 x 36
9012413P	CD-13	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	18 x 30/15	13	39 x 33 x 37
9012419P	CD-19	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	26 x 30/15	19	57 x 33 x 37
9012405	CD-B5	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	15 x 15 /15	3.5~5	23 x 38 x 41
9012413	CD-B13	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	30 x 18/15	9~13	38 x 40 x 42
9012417	CD-B17	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	30 x 18/20	13~17	38 x 40 x 47
9012419	CD-B19	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	30 x 35/15	14~19	38 x 58 x 42
9012427	CD-B27	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	30 x 35/20	17~27	38 x 58 x 47
9012433	CD-B33	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	66 x 32/15	26~39	91 x 36 x 43
9012439	CD-B39	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	33 x 30/30	35~41	54 x 34 x 57
9012504	CD-BC4	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	13x15/15	3~4.5	23 x 41 x 42
9012506	CD-BC6	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	13x15/20	4.5~6	24 x 44 x 47
9012512	CD-BC12	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	22x15/20	8.5~12	33 x 49 x 47
9012526	CD-BC26	室温 +5~150	±0.03	2	15	0.35	26x35/20	19~26	39 x 62 x 48

DYNEO 程控型加热循环浴槽 / 恒温循环器

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	加热功率 kW	泵功率 L/min	泵功率 bar	浴槽开口 / 深度 W x L / D cm	充液体积 L	外形尺寸 W x L x H cm	重量 kg
9021504	DD-BC4	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	13x15/15	3~4.5	23 x 41 x 42	8.5
9021504.D	DD-BC4	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	13x15/15	3~4.5	23 x 41 x 42	8.5
9021504.A	DD-BC4	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	13x15/15	3~4.5	23 x 41 x 42	8.5
9021506	DD-BC6	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	13x15/20	4.5~6	24 x 44 x 47	9.7
9021506.D	DD-BC6	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	13x15/20	4.5~6	24 x 44 x 47	9.7
9021506.A	DD-BC6	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	13x15/20	4.5~6	24 x 44 x 47	9.7
9021512	DD-BC12	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	22x15/20	8.5~12	33 x 49 x 47	11.9
9021512.D	DD-BC12	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	22x15/20	8.5~12	33 x 49 x 47	11.9
9021512.A	DD-BC12	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	22x15/20	8.5~12	33 x 49 x 47	11.9
9021526	DD-BC26	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	26x35/20	19~26	39 x 62 x 48	18.7
9021526.D	DD-BC26	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	26x35/20	19~26	39 x 62 x 48	18.7
9021526.A	DD-BC26	室温 +5~200	±0.01	2	8-27	0.1-0.7	26x35/20	19~26	39 x 62 x 48	18.7

MAGIO 专家型加热循环浴槽 / 恒温循环器

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	加热功率 kW	泵功率 L/min	浴槽开口 / 深度 W x L / D cm	充液体积 L	外形尺寸 W x L x H cm	重量 kg	
9032504	MS-BC4	室温 +5~300	±0.01	2	16-31	0.24-0.92	13 x 15 / 15	3 ... 4.5	23 x 41 x 42	11.1
9033506	MX-BC6	室温 +5~300	±0.01	3	16-31	0.24-0.92	13 x 15 / 20	4.5 ... 6	24 x 44 x 47	12.8
9033512	MX-BC12	室温 +5~300	±0.01	3	16-31	0.24-0.92	22 x 15 / 20	8.5 ... 12	33 x 49 x 47	14.6
9033526	MX-BC26	室温 +5~300	±0.01	3	16-31	0.24-0.92	26 x 35 / 20	19 ... 26	39 x 62 x 48	21.4

Itherm 加热浴槽 / 恒温循环器

- > 外观紧凑，低噪音，内槽空间大
- > 操作使用简单，三键式便捷操作
- > 同时具有加热和制冷功能
- > PID 温度控制技术
- > 1.5KW 的加热功率，能够快速升温到设定值
- > 具有较强的泵功率，可以使用外循环温控，可以调节内外循环流量比
- > 全工作温度范围内的过温安全保护功能
- > 液位浮子提供低液位报警功能，当液位过低时，声光报警并切断电源防止干烧
- > 待机模式及仪器自动启动模式两种工作模式可选
- > 前置浴液排放口，方便及时更换浴液
- > 良好的内部原件布置和宽敞的散热空间，保证设备长期稳定运行
- > 高品质不锈钢加热盘管，耐腐蚀，不易结水垢



| Itherm-B3

Itherm 加热浴槽 / 恒温循环器

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	加热功率 kW	泵功率 L/min	浴槽开口 / 深度 W x L / D cm	充液体积 L	外形尺寸 W x L / H cm	重量 kg	
9VT1000-B1	Itherm-B1	室温 +5~100	±0.05	1.5	10	0.23	15x15/15	4.5	17x33/38	8.2
9VT1000-B3	Itherm-B3	室温 +5~100	±0.05	1.5	10	0.23	18x30/15	12	39x33/38	9.2
9VT1000-B5	Itherm-B5	室温 +5~100	±0.05	1.5	10	0.23	36x30/15	18	57x33/38	11.2

Itherm 透明加热浴槽 / 恒温循环器

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	加热功率 kW	泵功率 L/min	浴槽开口 / 深度 W x L / D cm	充液体积 L	外形尺寸 W x L / H cm	重量 kg	
9VT1000-5A	Itherm-5A	室温 +5~60	±0.05	1.5	10	0.23	12 x 14/15	5	14x40/35	5.2
9VT1000-13A	Itherm-13A	室温 +5~60	±0.05	1.5	10	0.23	18 x 30/15	13	41x33/36	7.5
9VT1000-19A	Itherm-19A	室温 +5~60	±0.05	1.5	10	0.23	36 x 30/15	19	55x33/36	8.5
9VT1000-29A	Itherm-29A	室温 +5~60	±0.05	1.5	10	0.23	43 x 30/15	29	62x33/36	10
9VT1000-BT5	Itherm-BT5	室温 +5~100	±0.05	1.5	10	0.23	15 x 15/15	3.5~5	23x38/38	5.2
9VT1000-BT9	Itherm-BT9	室温 +5~100	±0.05	1.5	10	0.23	23 x 15/15	6~9	32x38/38	7.5
9VT1000-BT19	Itherm-BT19	室温 +5~100	±0.05	1.5	10	0.23	30 x 35/15	14~19	38x58/38	8.5