

真空离心浓缩仪

真空离心浓缩仪，综合了离心、抽真空和加热手段，有效地蒸发溶剂，高效率回收生物或分析样品。广泛地应用到生命科学和化学、制药等领域。



THE MAIN CHARACTERISTICS ▶ | 主要特征:

采用大屏幕液晶显示，智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。

离心室才采用加厚不锈钢制造，耐酸/碱，抗腐蚀，另可加特氟龙涂层工艺。

免维护非接触式驱动旋转系统。

多种转头配备使用，透明盖板，便于观察进展情况。

设浓缩时间：0-99h59min 可与冷阱连用。

TECHNICAL PAPAMETERS ▶ | 技术参数:

| | | | |
|------|-------------------|----------|-------------------|
| 型号 | CHLXZ-1A | CHLXZ-2A | CHLXZ-3A |
| 容量 | 62 × 1.5ml | 6 × 50ml | 4 × 250ml |
| 转速 | 4000rpm | | |
| 稳定范围 | 室温~60° 或不加温 | | |
| 真空泵 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 外形尺寸 | 430 × 400 × 330mm | | 530 × 530 × 350mm |

| 型号 | 容量 | 转速 (r/min) | 离心力 ($\times g$) |
|----------|-------------------------------|------------|--------------------|
| CHLXZ-1A | 62 \times 1.5ml | 1800 | 409 |
| | 135 \times 0.5ml | 1800 | 273 |
| CHLXZ-2A | 62 \times 1.5ml | 1800 | 409 |
| | 135 \times 0.5ml | 1800 | 273 |
| | 12 \times 10ml | 1800 | 365 |
| | 6 \times 50ml | 1800 | 533 |
| CHLXZ-3A | 62 \times 1.5ml | 1800 | 409 |
| | 135 \times 0.5ml | 1800 | 273 |
| | 12 \times 10ml | 1800 | 365 |
| | 6 \times 50ml | 1800 | 533 |
| | 4 \times 250ml | 2000 | 875 |
| | 2 \times 2 \times 96 孔梅标板 | 2000 | 575 |