

产品详情页

CG-00系列金刚采水器

订购信息



无放水嘴

型号：CG-00

规格：1L、2.5L、3L、5L

如需购买或报价请联系产品经理



有放水嘴

姓名：王宁

手机：13601072731微信同号

全国统一服务热线：40000-52198

北京市格雷斯普科技开发公司1992年研发出国内首台全自动水质采样器，至今将近30年的时间只专注为用户提供全方位、个性化水质采样解决方案，选格雷斯普，就是选择放心、顺心、安心，欢迎您选购。

产品介绍

概述

CG-00系列金刚采水器是由格雷斯普公司设计研发生产，采用高强度、高分子工程材料一体化注塑成型，抗摔，耐老化，耐腐蚀。采样桶无色透明，仪器下部活动翻盖自动打开与封闭，实现对所需深处的水样进行采集，使用方便。各种野外取样专用、环保监测、水处理、液体取样，环境水体取样，可对液体进行不同深度分层取样。便于携带、适用于无电源的地方。替代传统有机玻璃铅块配重，采用304不锈钢配重，避免水质因铅块导致的2次污染。进水活塞具有硅橡胶密封盖，从而保证所采水样没有遗洒，2米水平跌落不开裂，15米污水专用采样绳，耐腐蚀、耐摩擦。

应用行业

人工采样器，适合各种第三方检测、环境监测站、污水处理厂、学校、工厂企业、河流、湖泊、海洋养殖场、港口、水处理等需要人工水体取样的环境。环境污染调查和污染监测，尤其适合于分层采集水样的情况，也可用于常规分析采样。

产品特点

- 抗摔、耐老化、耐腐蚀
- 硅橡胶密封，保证所采水样没有遗洒
- 304不锈钢配重，避免传统铅块配重对水质造成的交叉污染
- 便于携带，无需电源
- 质保三年（哪里坏了修哪里，坏到不能修换新机）

技术指标

主要指标	投放式采样 容量：1L、2.5L、3L、5L 采样深度：标配15米（耐腐蚀耐摩擦专用采样绳）（深度可定制） 采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中 工作温度：0℃—60℃ 采桶材质：高强度、高分子材质采样桶 配重材质：304 不锈钢，耐腐蚀氧化 内置温度计显示温度			
容积/重量/尺寸	1L	2.5L	3L	5L
	重量 2kg	2.2kg	2.3kg	3.5kg
	Ø138mmX189mm	138mmX370mm	138mmX430mm	165mmX403mm
可选配	滑轮支架： 规格：固定款/脚踏款 伸杆长度：900 mm 支撑杆高度：1000mm - 1300mm 可调 放水硅胶软嘴			
	水质采样箱	规格 瓶子材质 外形尺寸	500ml×12瓶 氟塑料 390mmX280mmX240mm	1000ml×12瓶 氟塑料 450mmX360mmX290mm

部分主要资质

